


Prijslijst Regelapparatuur

Joventa



RGB sprl - liba
Herzieninglaan 70
1070 Bruxelles
Tel 02/521 00 45
Fax 02/523 63 30

www.rgb.be
*Raadpleeg laatste aanpassingen
en prijzen op onze web site*

Zie alfabetische index aan
het einde van de prijslijst

Samenvatting blz1

PRIJSLIJST

LIJST DER MERKEN

JOVENTA

Verdeler

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B190 - V139B

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
DA1	128.48	1	DA1.4F	298.74	3	DA1.4FS	321.2	3
DA1.F	229.96	3	DA1.FS	256.03	3	DA1.S	161.99	1
DA2	125.69	2	DA2.F	265.34	3	DA2.FS	290.46	3
DA2.S	160.13	2	DAG1	213.2	2	DAG1.S	256.96	3
DAG2	213.2	3	DAG2.S	290.47	3	DAL1	213.2	2
DAL1.S	256.96	2	DAL2	224.6	2	DAL2.S	256.07	2
DAN1.N	86.58	1	DAN1.SN	117.8	1	DAN2.C	86.58	1
DAN2.N	86.58	1	DAN2.SC	117.43	1	DAN2.SN	90.36	1
DAS1	106.13	1	DAS1.S	149.89	1	DAS2	106.13	1
DAS2.S	149.89	1	DM1.1	196.44	2	DM1.1F	299.78	3
DM1.1FS	333.28	3	DM1.1S	244.85	2	DM1.3S	247	2
DM2.2	214.13	2	DM2.2S	291.4	2	DMG1.1	272.78	3
DMG1.1S	325.85	3	DML1.1	272.78	2	DML1.1S	316.54	2
DML2.2	294.21	2	DML2.2S	325.84	2	DMN1.2N	127.55	1
DMS1.1	161.99	1	DMS1.1S	197.63	1	MA1	199.5	4
MA1.S	190	4	MA2	194.75	4	MA2.S	194.75	4
MM1.1	229.11	4	MM1.1S	262.78	4	MM2.2	232.75	4
MM2.2S	266	4	PA	67.03	3	PF	48.41	3
ZK	31.46	3	R2015-1-S1	49.27	7	R2015-1P6-S1	49.27	7

INHOUD

blz

Joventa

servomotoren voor luchtkleppen DA / DAL / DAS / AG

servomotoren voor luchtkleppen, 4Nm, type: DAN/DMN	1
servomotoren voor luchtkleppen, 8Nm, type: DAS/DMS	1
servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM	1
servomotoren voor luchtkleppen 24 Nm, type DAL/DML	2
servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG	2

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang DAF / DMF

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 16Nm, type; DAF/DMF	3
toebehoren voor luchtkleppenservomotoren	3

servomotoren voor ventielen MA

servomotoren voor luchtkleppen, type MA/MM	4
Klappenantriebe mit Federrücklauf, 16 Nm, Typ SF24A / SF230A / SF24A-SR	3

servomotoren voor luchtkleppen, 4Nm, type: DAN/DMN

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



DAN/DMN

DAN1.N	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	86.58,-
DAN1.SN	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpcontacten	117.8,-
DAN2.C	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	86.58,-
DAN2.N	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	86.58,-
DAN2.SC	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpcontacten	117.43,-
DAN2.SN	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpcontacten	90.36,-
DMN1.2N	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, torsie: 4 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	127.55,-

servomotoren voor luchtkleppen, 8Nm, type: DAS/DMS

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 s, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



DAS/DMS

DAS1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec	106.13,-
DAS1.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, hulpcontacten	149.89,-
DAS2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec	106.13,-
DAS2.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, hulpcontacten	149.89,-
DMS1.1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec Draaihoek 90°, 2 hulpcontacten, sturing 0(2)-10VDC ou 0(4)-20 mA	161.99,-
DMS1.1S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 8 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 30 sec, hulpcontacten Draaihoek 90°, 2 hulpcontacten, sturing 0(2)-10VDC ou 0(4)-20 mA, 2 hulpcontacten	197.63,-

servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 --> 110 sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



DA/DM

DA1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec	128.48,-
DA1.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpcontacten	161.99,-

servomotoren voor luchtkleppen, 16 Nm, type DA / DM (..)

DA2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec	125.69,-
DA2.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpcontacten	160.13,-
DM1.1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec	196.44,-
DM1.1S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpcontacten	244.85,-
DM1.3S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-20V / 0-135 ohm, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpcontacten	247,-
DM2.2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec	214.13,-
DM2.2S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 80 sec, hulpcontacten	291.4,-

servomotoren voor luchtkleppen 24 Nm, type DAL/DML

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 --> 160 sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



DAL/DML

DAL1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec	213.2,-
DAL1.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, hulpcontacten Draaihoek 90°, 2 hulpcontacten	256.96,-
DAL2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec	224.6,-
DAL2.S	voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, hulpcontacten	256.07,-
DML1.1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec	272.78,-
DML1.1S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, hulpcontacten	316.54,-
DML2.2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec	294.21,-
DML2.2S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA , torsie: 24 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4.5 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 125 sec, hulpcontacten	325.84,-

servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



DAG/DMG

DAG1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec	213.2,-
-------------	---	----------------

servomotoren voor luchtkleppen 32 Nm, type DAG/DMG (..)

DAG1.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten	256.96,-
DAG2	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec	213.2,-
DAG2.S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten	290.47,-
DMG1.1	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec	272.78,-
DMG1.1S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 32 Nm, max oppervlakte luchtklep: 6 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 140 sec, hulpkontakten	325.85,-

servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, 16Nm, type; DAF/D

servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0-10VDC / 0-20 mA, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, hulpkontakten, looptijd: 90-->120 s, beschermingsgraad: IP 44



DAF/DMF

DA1.4F	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec	298.74,-
DA1.4FS	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec, hulpkontakten	321.2,-
DA1.F	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec	229.96,-
DA1.FS	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec, hulpkontakten	256.03,-
DA2.F	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec	265.34,-
DA2.FS	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec, hulpkontakten	290.46,-
DM1.1F	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec	299.78,-
DM1.1FS	servomotoren voor luchtkleppen met veereruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 16 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 100 sec/ 10 sec, hulpkontakten	333.28,-

toebehoren voor luchtkleppenservomotoren

Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC



PA/PF

PA	Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: DMN / DM / DMS / DML / DMG / DM1.1F, wand montage	67.03,-
PF	Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: DMN / DM / DMS / DML / DMG / DM1.1F, inbouw voorkant bord	48.41,-
ZK	as verlenging: 1xZKA + 1xZKH + 1xZKG	31.46,-

servomotoren voor luchtkleppen, type MA/MM

servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC/230VAC, max oppervlakte luchtklep: 2 m², omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP44



MA

MA1	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s	199.5,-
MA1.S	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpcontacten	190.-,
MA2	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s	194.75,-
MA2.S	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpcontacten	194.75,-
MM1.1	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s	229.11,-
MM1.1S	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpcontacten	262.78,-
MM2.2	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s	232.75,-
MM2.2S	roterende servomotoren voor ventielen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 120 s, hulpcontacten	266.-,

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.