

Prijslijst Regelapparatuur

TAC



RGB sprl - bvba
Herzieningslaan 70
1070 Bruxelles
Tel 02/521 00 45
Fax 02/523 63 30

www.rgb-pro.be

Zie alfabetische index aan
het einde van de prijslijst
Samenvatting blz1

PRIJSLIJST

LIJST DER MERKEN

TAC

Verdeler (ASEBAP)

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B650 - V1412B

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
9112075000	6.27	20	AF230 /T	274.74	22	AF230-S /T	309.78	22
AF24 / T	238.2	22	AF24-S /T	278.3	22	AF24SR /T	310.38	22
EGU	38.08	7	EM9/180	470.02	8	EM9/90	470.02	8
LF230 /T	238.23	22	LF24 /T	169.68	22	LF24-SR /T	238.85	22
LON TERM	56.04	4	M22A24V	1 619.54	16	M22B-230V	990.16	16
M22B-230V-S2	1 082.7	16	M22B-24V	1 165.84	16	M22B-24V-S2	1 258.39	16
M310	416.79	17	M310 S2	466.59	17	M400	258.55	17
M400 S2	318.24	17	M50A-24V	2 554.02	16	M50B-230V	1 647.38	16
M50B-230V-S2	1 739.92	16	M50B-24V	2 100.7	16	M50B-24V-S2	2 193.25	16
M700-S2-SRSD	630.83	18	M700-S2-SRSU	630.83	18	M700-SRSD	579.97	18
M700-SRU	579.97	18	M800	320.	17	M800 S2	467.65	17
M9B/230	264.33	8	M9B/24	264.33	8	MD10A-24	192.43	21
MD10B-230	120.19	21	MD10B-24	120.19	21	MD20A-24	211.18	21
MD20B-230	181.98	21	MD20B-24	149.7	21	MD40A-24	308.62	22
MD40B-24	265.28	22	MD5A-24	159.54	21	MD5B-230	96.83	21
MD5B-230-S	110.35	21	MD5B-24	99.9	21	MD5B-24-S	123.88	21
MV15B-230	672.16	17	MV15B-230-L7SV	700.	17	MV15B-24	672.16	17
MV15B-24-L7SV	700.	18	MZ09B	73.54	20	MZ09L	242.9	20
MZ09TNC23025	38.39	20	MZ09TNC24V25	39.31	20	MZ09TNO230V25	39.31	20
MZ09TNO24V25	39.31	20	MZ10T230V65	47.84	18	MZ10T24V65	45.71	18
MZ18A-24	202.94	18	MZ18B	87.76	18	MZ18L	312.03	18
NULL MOD	93.6	4	SCD 100	555.72	8	SCD 100D	659.11	8
SCR100	375.46	8	SHD100	402.48	7	SHD101T6	433.5	7
SHO100	384.39	7	SHR100	332.33	7	SHR100T6	366.67	7
SLO300	212.8	7	SLO310	212.8	8	SLR300	212.8	8
SLR310	212.8	8	STC100	32.4	6	STC110-200	25.48	6
STC110-400	28.03	6	STC120	40.4	6	STD100-100	40.77	6
STD100-150	41.13	6	STD100-200	41.5	6	STD100-250	41.86	6
STD100-300	41.86	6	STD100-400	42.59	6	STD100-50	40.4	6
STO100	40.04	7	STP100	12.19	5	STP100-100	40.04	6
STP100-150	40.04	6	STP100-200	40.4	6	STP100-250	40.77	6
STP100-300	41.13	6	STP100-400	41.5	6	STP100-50	39.68	6
STP100S	26.59	6	STP120-120	65.52	5	STP120-220	82.99	5
STP120-70	67.34	5	STP150	12.55	6	STP150S	27.69	6
STP200	13.29	6	STP200S	29.54	6	STP250	13.66	6
STP250S	31.39	6	STP300	14.4	6	STP300S	33.23	6
STP400	15.14	6	STP400S	35.45	6	STP50	11.45	5
STP50S	25.11	6	STR100W	34.37	5	STR101	64.13	5
STR102	75.12	5	STR104	82.2	5	STR106	97.79	5
STR106B	97.79	5	STR107	97.79	5	STR150	124.01	5
STR250	100.63	5	STX120-200	22.2	5	STX120-400	28.03	5
TAC LON REP	41.94	4	TAC200	632.05	7	TAC200NOB	647.94	7
TAC200TPGB	792.	7	TAC221L	292.92	7	TAC221RH	204.1	7
TAC239W	538.12	7	V211/15/1.6	223.53	12	V211/15/2.5	223.53	12
V211/15/4	223.53	12	V211/20/6.3	260.85	12	V211/25/10	298.17	12
V211/32/16	335.49	12	V211/40/25	372.4	12	V211/50/38	434.62	12
V211T/15/1.6	136.46	12	V211T/15/2.5	136.46	12	V211T/15/4	136.46	12
V211T/20/6.3	148.9	12	V211T/25/10	168.12	12	V211T/32/16	188.1	12
V211T/40/25	229.94	12	V211T/50/38	310.61	12	V212/25/10	523.21	13
V212/32/16	575.23	13	V212/40/25	641.19	13	V212/50/38	681.9	13
V212T/25/10	442.54	14	V212T/32/16	465.91	14	V212T/40/25	529.24	14
V212T/50/68	584.27	14	V221/100/160	1 258.42	13	V221/125/250	1 586.71	13
V221/150/320	1 930.9	13	V221/65/63	799.99	13	V221/80/100	918.02	13
V222/100/160	1 365.36	13	V222/125/250	1 720.99	14	V222/150/400	2 095.18	14
V222/65/63	796.8	14	V222/80/100	1 012.28	14	V231/15/0.25	209.61	14
V231/15/0.40	209.61	14	V231/15/0.63	209.61	14	V231/15/1	209.61	15
V231/15/1.6	209.61	15	V231/15/2.5	209.61	15	V231/15/4	209.61	15
V231/20/6.3	249.57	15	V231/25/10	249.57	15	V231/32/16	364.56	15
V231/40/25	364.56	15	V231/50/38	399.24	15	V232/25/10	449.01	15
V232/32/16	508.95	15	V232/40/25	618.66	15	V232/50/38	728.74	15
V241/15/2.5	147.76	11	V241/15/4.0	147.76	11	V241/20/6.3	168.12	11
V241/25/10	191.87	11	V241/32/16	232.58	11	V241/40/25	264.24	11
V241/50/38	355.46	11	V292/100/160	1 365.	16	V292/125/250	3 184.64	16
V292/150/400	3 566.47	16	V292/65/63	1 625.62	16	V292/80/100	2 003.82	16
V311/15/1.6	236.35	10	V311/15/2.5	236.35	10	V311/15/4	236.35	10
V311/20/6.3	260.85	10	V311/25/10	298.17	10	V311/32/16	335.49	10
V311/40/25	403.71	10	V311/50/38	447.06	10	V311T/15/1.6	155.3	10
V311T/15/2.5	155.3	10	V311T/15/4	155.3	10	V311T/20/6.3	168.12	10
V311T/25/10	186.59	10	V311T/32/16	211.09	10	V311T/40/25	254.44	10
V311T/50/38	323.05	10	V321/100/160	1 251.8	11	V321/125/250	3 563.92	11
V321/150/320	4 394.21	11	V321/65/63	868.14	11	V321/80/100	996.27	11
V341/15/1.6	171.51	9	V341/15/2.5	171.51	9	V341/15/4.0	171.51	9
V341/20/6.3	191.87	9	V341/25/10	212.22	9	V341/32/16	252.56	9
V341/40/25	295.91	9	V341/50/38	381.47	9	VISTA5.1STD	5 067.23	4
VTRE100	642.75	9	VTRE125	811.73	9	VTRE150	1 014.89	9
VTRE20	166.03	8	VTRE25	173.66	8	VTRE32	221.76	8
VTRE40	236.64	9	VTRE50	304.58	9	VTRE65	456.49	9
VTRE80	524.05	9	VZ22/15/0.16	38.	20	VZ22/15/0.25	38.	20
VZ22/15/0.4	38.	20	VZ22/15/0.63	38.	19	VZ22/15/1	38.	19
VZ22/15/1.6	38.	19	VZ22/20/2.5	59.72	20	VZ22/20/4	59.72	20
VZ32/15/0.25	58.81	18	VZ32/15/0.4	58.81	19	VZ32/15/0.63	58.81	19

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
VZ32/15/1	58.81	19	VZ32/15/1.6	58.81	19	VZ32/20/2.5	85.05	19
VZ32/20/2.5CO	96.51	19	VZ32/20/4	85.05	19	VZ32/20/4CO	96.51	19
VZ42/15/0.25	61.53	19	VZ42/15/0.4	61.53	19	VZ42/15/0.63	61.53	19
VZ42/15/1	61.53	19	VZ42/15/1.6	61.53	19	VZ42/20/2.5	93.19	19
VZ42/20/4	93.19	19	XENTA OP1500	5 117.81	3	XENTA-OP	511.48	3
XENTA101-VF/230	301.8	3	XENTA101-VF/24	329.08	3	XENTA102-AX	330.37	3
XENTA102-B	232.56	3	XENTA102-EF	227.91	3	XENTA102-ES	263.93	3
XENTA102-VF	232.56	3	XENTA103-A	221.7	3	XENTA104-A	235.05	3
XENTA110-D/230	296.84	3	XENTA110-D/24	265.17	3	XENTA121-FC/230	250.88	3
XENTA121-FC/24	230.7	3	XENTA280300BASE	109.02	4	XENTA281NP	575.9	2
XENTA282NP	884.54	2	XENTA283NP	554.17	2	XENTA301NP	1 337.27	2
XENTA301OP	1 200.	2	XENTA302NP	1 337.27	2	XENTA302OP	1 200.	2
XENTA400BASE	63.85	4	XENTA401	1 228.25	1	XENTA401B	859.74	1
XENTA401C	1 535.23	1	XENTA411	359.99	1	XENTA412	543.33	1
XENTA421A	446.91	1	XENTA422A	640.11	1	XENTA451A	551.43	2
XENTA452A	653.83	2	XENTA471	615.12	2	XENTA491	539.11	2
XENTA492	814.3	2	XENTA511	2 066.28	4	XENTA511B	2 105.47	4
XENTA527	2 727.14	4	XENTA555	2 187.92	4	XENTA701	1 534.	1
XENTA711	2 593.69	1	XENTA721	2 401.83	1	XENTA731	3 554.42	1
XENTA901	1 044.61	4	XENTA911	1 782.	4	XENTA913	2 344.	4

INHOUD

blz

TAC

Digitale DDC regelaars

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, functie WEB server, serie XENTA 700	1
DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, serie XENTA 400	1
DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, 20 E/S, serie XENTA 300	2
DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, max 16 I/U, serie XENTA 280	2
Draagbare LCD scherm voor DDC regelaars XENTA, type OP	3
Vooringestelde digitale regelaar, LON, zoneregeling, serie XENTA 101 & 121	3
Gateway module Xenta type 5xx en 9xx	4
Universele klemmenstroken, serie XENTA	4
Centraal beheer software voor gebouwen VISTA	4

TAC voelers

Ruimtetemperatuur voelers STR, voor XENTA	5
Temperatuurvoelers STP / STO / STC / STX, voor XENTA	5
Relatieve vochtigheid voeler SHR / SHD, voor XENTA	7

TAC Regelaars

Régulateurs compensateurs 230VAC, type TAC200 / TAC239W	7
Integrerende reelaar, type TAC221L / TAC221RH	7

TAC voelers

Luninositeit voeler 0-10VDC/4-20MA, type SLR / SLO	7
Luchtqualiteitsvoelers CO, Differentieeldruk voeler, voor XENTA, type SCD / SCR	8

TAC servomotoren

Roterende servomotoren voor ventielen VTRE, 24VAC / 230VAC, type M9 / EM9	8
---	---

TAC kleppen

Roterende 3-wegkleppen, aansluiting met flenzen, 20mm -> 150 mm, type VTRE	8
Driewegkleppen draad aansluiting uit brons, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/150°C, type V341	9
Driewegkleppen draad aansluiting uit gietijzer, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V311T	9
Lineaire 3-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V311	10
Lineaire 3-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm -> 150 mm, -10/130°C, type V321	11
Tweewegkleppen draad aansluiting uit brons, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/150°C, type V241	11
Tweewegkleppen draad aansluiting uit gietijzer, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V211T	12
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V211	12
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm -> 150 mm, -10/130°C, type V221	13
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 25mm -> 50 mm, -20/120°C, type V212	13
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm -> 150 mm, -10/150°C, type V222	13
Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk uit gietijzer, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V212T	14
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN25, 65mm -> 150 mm, -10/130°C, type V231	14
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 25mm -> 50 mm, -20/150°C, type V232	15
Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm -> 150 mm, -10/150°C, type V292	16

TAC servomotoren

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, type M22 / M50	16
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 300 Nm, type FORTA M310	17
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 400 Nm, type FORTA M400	17
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 800 Nm, type FORTA M800	17
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 1500 Nm, type MV15B	17
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 700 Nm, met veerteruggang, type M700	18

TAC zonekleppen

2, 3 & 4-wegzonekleppen, 1/2" & 3/4", type VZ22, VZ32, VZ42	18
Thermische servomotoren, 24VAC / 230VAC / LON, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss, type: MZ09	20

TAC luchtkleppen servomotoren

Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 5 Nm, type MD5	21
Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 10 Nm, type MD10	21
Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 20 Nm, type MD20	21
Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 40 Nm, type MD40	22

INHOUD

blz

TAC (...)

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 4 Nm, type LF24 / LF230 / LF24SR **22**

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 15 Nm, type AF24 / AF230 / AF24SR **22**

Index der produkten

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, functie WEB

server, serie XENTA 700



XENTA 701



XENTA 721



XENTA 731

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal uitbreidingen: 10 & 20 (XENTA 7xx), communicatie netwerk: LON - TP/FT-10 / MODBUS / RS485, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts, functie WEB server: XML / HTML

XENTA701	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 10x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, functie WEB server, modem functie	1 534.-,
XENTA711	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 10x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, functie WEB server	2 593.69,-
XENTA721	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 20x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, functie WEB server, modem functie	2 401.83,-
XENTA731	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 20x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10 / MODBUS / MICRONET / I/NET, functie WEB server	3 554.42,-

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, serie XENTA 400



XENTA 401NP



XENTA 411



XENTA 412



XENTA 421A

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal uitbreidingen: 10 x (XENTA 4xx), communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts

XENTA401	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 10x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, versie: XENTA 401/N/P V3	1 228.25,-
XENTA401B	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 0x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm: XENTA, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, versie: XENTA 401B/N/P V3	859.74,-
XENTA401C	DDC digitaal programmeerbare regelaar: centrale eenheid, aantal uitbreidingen: 20x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, versie: XENTA 401C/N/P V3	1 535.23,-
XENTA411	aantal ingangen/uitgangen: 10 x DI, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	359.99,-
XENTA412	aantal ingangen/uitgangen: 10 x DI + LED, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	543.33,-
XENTA421A	aantal ingangen/uitgangen: 4 x DI + 5 x DO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	446.91,-
XENTA422A	aantal ingangen/uitgangen: 4 x DI + 5 x DO + LED, handbediening: ON/OFF/AUTO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	640.11,-

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, serie XENTA 400 (..)

XENTA451A	aantal ingangen/uitgangen: 8 x UI + 2 x AO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	551.43,-
XENTA452A	aantal ingangen/uitgangen: 8 x UI + 2 x AO, handbediening: 0-10VDC/AUTO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	653.83,-
XENTA471	aantal ingangen/uitgangen: 8 x AI, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	615.12,-
XENTA491	aantal ingangen/uitgangen: 8 x AO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	539.11,-
XENTA492	aantal ingangen/uitgangen: 8 x AO, handbediening: 0-10VDC/AUTO, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10, centrale eenheid: XENTA401 / XENTA701 / XENTA711 / XENTA721 / XENTA731 / XENTA301 / XENTA302	814.3,-

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, 20 E/S, serie

XENTA 300

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal ingangen/uitgangen: 20 I/O, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts



Xenta 300

XENTA301NP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 20 I/O (4 x DI, 4 x AI, 4 x UI, 6 x DO, 2 x AO)), aantal uitbreidingen: 2x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10	1 337.27,-
XENTA301OP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 20 I/O (4 x DI, 4 x AI, 4 x UI, 6 x DO, 2 x AO)), aantal uitbreidingen: 2x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, met LCD-scherm: OP	1 200,-
XENTA302NP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 20 I/O (4 x DI, 4 x AI, 4 x UI, 4 x DO, 4 x AO) , aantal uitbreidingen: 2x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: LON - TF/FT-10	1 337.27,-
XENTA302OP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 20 I/O (4 x DI, 4 x AI, 4 x UI, 4 x DO, 4 x AO), aantal uitbreidingen: 2x, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, met LCD-scherm: OP	1 200,-

DDC digitaal programmeerbare regelaar, LON, max 16 I/U, serie

XENTA 280

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal ingangen/uitgangen: max 16 I/O, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts



Xenta 280

XENTA281NP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 12 I/O (6 x UI, 8 x UO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, versie: Xenta 281/N/P V3	575.9,-
XENTA282NP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 16 I/O (8 x UI, 8 x UO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, versie: Xenta 282/N/P V3	884.54,-
XENTA283NP	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 12 I/O (4 x UI, 8 x UO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, versie: Xenta 281/N/P V3, compatibele regelaars	554.17,-

Draagbare LCD scherm voor DDC regelaars XENTA, type OP

Draagbare LCD scherm, communicatie netwerk: LON, compatibele regelaars: XENTA



OP Terminal

XENTA OP1500	TAC OP1500 PC terminal met voeding	5 117.81,-
XENTA-OP	Draagbare LCD scherm: OP, compatibele regelaars: XENTA 1XX/28X/30X/40X, LCD-scherm	511.48,-

Voorinstelde digitale regelaar, LON, zoneregeling, serie XENTA

101 & 121

Type regelaar: voorinstelde digitale regelaar, montage: DIN rail, toepassingen: zone regeling voor ventilo-konvektorn / VAV / koelplafonds, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, LONMARK gecertificeerd profiel



Xenta 121



Xenta 101

XENTA101-VF/230	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, ventilo-convectorn, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	301.8,-
XENTA101-VF/24	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, ventilo-convectorn, montage: DIN rail, voeding: 24VAC	329.08,-
XENTA102-AX	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	330.37,-
XENTA102-B	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	232.56,-
XENTA102-EF	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	227.91,-
XENTA102-ES	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	263.93,-
XENTA102-VF	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	232.56,-
XENTA103-A	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, koel plafonds, montage: DIN rail, voeding: 24VAC	221.7,-
XENTA104-A	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	235.05,-
XENTA110-D/230	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, zones : 2, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	296.84,-
XENTA110-D/24	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, zones : 2, montage: DIN rail, voeding: 24VAC	265.17,-
XENTA121-FC/230	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, verwarming + koeling + 3 snelheden ventilator, montage: DIN rail, voeding: 230VAC	250.88,-
XENTA121-FC/24	Digitale zoneregelaar, toepassingen: ventilo-convectorn, communicatie netwerk: LON, verwarming + koeling + 3 snelheden ventilator, montage: DIN rail, voeding: 24VAC	230.7,-

Gateway module Xenta type 5xx en 9xx



XENTA 527



XENTA 511



XENTA 555




XENTA 901

Gateway module, montage: DIN rail, voeding: 24VAC, communicatie netwerk: LON / MODBUS / NCP / SNP / HTTP, functie WEB server

XENTA527	Gateway module: XENTA 511B, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, functie WEB server: + I/NET, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	2 727.14,-
XENTA511	Gateway module: XENTA 511, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, functie WEB server, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	2 066.28,-
XENTA511B	Gateway module: XENTA 511, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, functie WEB server: + MODBUS, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	2 105.47,-
XENTA555	Gateway module: XENTA 555, communicatie netwerk: NCP SATCHWELL, functie WEB server, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	2 187.92,-
XENTA901	Gateway module: XENTA 511, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	1 044.61,-
XENTA911	Gateway module: XENTA 511, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	1 782.-,
XENTA913	Gateway module: XENTA 511, communicatie netwerk: LON - TP/FT-10, voeding: 24VAC, montage: DIN rail	2 344.-,

Universele klemmenstroken, serie XENTA



KL Xenta 2x/3x



KL Xenta 4x/5x/9x



TAC LON REP

Universele klemmenstroken, montage: DIN rail, compatibele regelaars: XENTA 4xx / 3xx / 2xx / 5xx/ 9xx/ 1xx

LON TERM	module voor Xenta: LON TERMINATOR	56.04,-
NULL MOD	kabel: NULL MODEM DB9F -> DB9F	93.6,-
TAC LON REP	module voor Xenta: TAC LON repeater, aansluiting: TP/FT-10	41.94,-
XENTA280300BASE	Module met een universele klemmenstrook voor: Xenta 2xx/3xx, montage: DIN rail	109.02,-
XENTA400BASE	Module met een universele klemmenstrook voor: Xenta 4xx/5xx:9xx, montage: DIN rail	63.85,-

Centraal beheer software voor gebouwen VISTA

Centraal beheer software voor gebouwen: VISTA, exploitatie systeem: Windows XP / VISTA, aantal punten, communicatie netwerk: LON, dynamische beelden, compatibele regelaars: XENTA



VISTA5

VISTA5.1STD	Centraal beheer software voor gebouwen: ver 5.1, exploitatie systeem: windows XP / VISTA, dynamische beelden, communicatie netwerk: LON, standaard versie, compatibele regelaars: XENTA	5 067.23,-
--------------------	---	-------------------

Ruimtetemperatuur voelers STR, voor XENTA



STR100



STR350



STR107



STR150

Type: NTC, montage: ruimte, aansluiting: 2 draden, compatibele regelaars: XENTA

STR100W	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: 2 draden, temperatuur: 0/50°C, temperatuur niet instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, kleur: wit	34.37,-
STR101	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: 2 draden, temperatuur: 0/50°C, temperatuur niet instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, aansluiting: RJ-10 jack	64.13,-
STR102	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: RJ-10 jack, temperatuur: 0/50°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA	75.12,-
STR104	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: RJ-10 jack, temperatuur: 0/50°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, Afwijking knop	82.2,-
STR106	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: RJ-10 jack, temperatuur: 0/50°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, Afwijking knop, met drie snelheden keuzeschakelaar, met drie snelheden keuzeschakelaar	97.79,-
STR106B	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: RJ-10 jack, temperatuur: 0/50°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, Afwijking knop, met drie snelheden keuzeschakelaar	97.79,-
STR107	ruimtevoeler: NTC TAC , aansluiting: RJ-10 jack, temperatuur: 0/50°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA, Afwijking knop, met drie snelheden keuzeschakelaar	97.79,-
STR150	ruimtevoeler: NTC TAC , LCD-scherm, temperatuur: 5/45°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA 101 / XENTA 102 / XENTA 103 / XENTA 104, Afwijking knop	124.01,-
STR250	ruimtevoeler: NTC TAC , LCD-scherm, temperatuur: 5/45°C, temperatuur instelbaar, compatibele regelaars: XENTA 101 / XENTA 102 / XENTA 103 / XENTA 104 / XENTA 102AX, Afwijking knop	100.63,-

Temperatuurvoelers STP / STO / STC / STX, voor XENTA



STX120-200



9121040000



STP100-50



STD100-50

Type: NTC, montage: gaine, tuyauterie à plonge, extérieure, surface, libre avec cable, aansluiting: 2 draden, compatibele regelaars: XENTA

STP120-120	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 120 mm	65.52,-
STP120-220	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 220 mm	82.99,-
STP120-70	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 70 mm	67.34,-
STX120-200	Watertemperatuurvoeler, type : NTC TAC, kabellengte: 2 m, temperatuur bereik: -25/100°C, beschermingsgraad: IP67	22.2,-
STX120-400	Watertemperatuurvoeler, type : NTC TAC, kabellengte: 2 m, temperatuur bereik: -25/100°C, beschermingsgraad: IP67	28.03,-
STP50	Dompelhuls uit messing: STP100-50 , lengte: 50 mm	11.45,-
STP100	Dompelhuls uit messing: STP100-100 , lengte: 100 mm	12.19,-

Temperatuurvoelers STP / STO / STC / STX, voor XENTA (..)

STP150	Dompelhuls uit messing: STP100-150 , lengte: 150 mm	12.55,-
STP200	Dompelhuls uit messing: STP100-200 , lengte: 200 mm	13.29,-
STP250	Dompelhuls uit messing: STP100-250 , lengte: 250 mm	13.66,-
STP300	Dompelhuls uit messing: STP100-300 , lengte: 300 mm	14.4,-
STP400	Dompelhuls uit messing: STP100-400 , lengte: 400 mm	15.14,-
STP50S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-50 , lengte: 50 mm	25.11,-
STP100S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-100 , lengte: 100 mm	26.59,-
STP150S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-150 , lengte: 150 mm	27.69,-
STP200S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-200 , lengte: 200 mm	29.54,-
STP250S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-250 , lengte: 250 mm	31.39,-
STP300S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-300 , lengte: 300 mm	33.23,-
STP400S	Dompelhuls uit roestvaststaal: STP100-400 , lengte: 400 mm	35.45,-
STP100-50	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 50 mm	39.68,-
STP100-100	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 100 mm	40.04,-
STP100-150	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 150 mm	40.04,-
STP100-200	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 200 mm	40.4,-
STP100-250	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 250 mm	40.77,-
STP100-300	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 300 mm	41.13,-
STP100-400	Dompel watertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 400 mm	41.5,-
STD100-50	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 50 mm	40.4,-
STD100-100	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 100 mm	40.77,-
STD100-150	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 150 mm	41.13,-
STD100-200	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 200 mm	41.5,-
STD100-250	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 250 mm	41.86,-
STD100-300	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 300 mm	41.86,-
STD100-400	Kanaal temperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, lengte: 400 mm	42.59,-
STC100	Klemwatertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C	32.4,-
STC110-200	Klemwatertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, kabellengte: 2 m	25.48,-
STC110-400	Klemwatertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, kabellengte: 4 m	28.03,-
STC120	Klemwatertemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/150°C, kabellengte: 0.25 m	40.4,-

Temperatuurvoelers STP / STO / STC / STX, voor XENTA (..)

STO100	Buitentemperatuurvoeler: NTC TAC, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -90/90°C, compatibele regelaars: XENTA	40.04,-
---------------	--	----------------

Relatieve vochtigheid voeler SHR / SHD, voor XENTA

Type: Humidité relative, montage: amibance, gaine, aansluiting: 3 draden, uitgang signaal: 0-10VDC - 4-20mA, voeding: 5-35VDC, vochtigheid bereik: 10/90 %



SHR



SHD

SHD100	Kanaal relatievevochtigheidsvoeler, voeding: 15-35VDC / 24VAC, vochtigheid bereik: 0/95%, uitgang signaal: 0-10VDC / 4-20mA, aansluiting: 3 draden	402.48,-
SHD101T6	Kanaalvoeler voor vochtigheid en temperatuur, voeding: 15-35VDC / 24VAC, vochtigheid bereik: 0/95%, uitgang signaal: 0-10VDC / 4-20mA, aansluiting: 3 draden, temperatuur: NTC TAC	433.5,-
SHO100	Ruimtevoeler voor vochtigheid en temperatuur, montage: buiten, voeding: 15-35VDC / 24VAC, vochtigheid bereik: 0/95%, uitgang signaal: 0-10VDC / 4-20mA, aansluiting: 3 draden	384.39,-
SHR100	ruimtevochtigheidsvoeler, voeding: 15-35VDC / 24VAC, vochtigheid bereik: 0/95%, uitgang signaal: 0-10VDC / 4-20mA, aansluiting: 3 draden	332.33,-
SHR100T6	ruimtevoeler voor vochtigheid en temperatuur, voeding: 15-35VDC / 24VAC, vochtigheid bereik: 0/95%, uitgang signaal: 0-10VDC / 4-20mA, aansluiting: 3 draden, temperatuur: NTC TAC	366.67,-

Régulateurs compensateurs 230VAC, type TAC200

Regelaar met digitale uitlezing: weerafhankelijke regelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 230VAC, compatibele voelers: EGA / EGRL / EGU / EGWS



TAC200



TAC239W

EGU	Buitentemperatuurvoeler, compatibele regelaars: TA200 / TA239W / TA200TPGB	38.08,-
TAC200	Regelaar met digitale uitlezing: weerafhankelijke regelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 230VAC, compatibele voelers: EGA / EGRL / EGU / EGWS, LCD-scherm, ruimte aanpassing en nachtverlaging	632.05,-
TAC200NOB	Regelaar met digitale uitlezing: weerafhankelijke regelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 230VAC, compatibele voelers: EGA / EGRL / EGU / EGWS, LCD-scherm, ruimte aanpassing en nachtverlaging	647.94,-
TAC200TPGB	Regelaar met digitale uitlezing: weerafhankelijke regelaar, functies: optimalisatie, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 230VAC, compatibele voelers: EGA / EGRL / EGU / EGWS, LCD-scherm, ruimte aanpassing en nachtverlaging	792,-
TAC239W	Analoge regelaar, werking: PI, uitgangen: 3 punts 230VAC, voeding: 230VAC	538.12,-

Integrerende reelaar, type TAC221L / TAC221RH

Integrerende reelaar, voeding: 16VDC, uitgang: 0-10VDC, compatibele voelers: EGL

TAC221L	Integrerende reelaar, voeding: 16VDC, uitgang: 0-10VDC, compatibele voelers: EGL, temperatuur bereik: 0/50°C	292.92,-
TAC221RH	Integrerende reelaar, voeding: 16VDC, uitgang: 0-10VDC, compatibele voelers, vochtigheid bereik: 0/100%	204.1,-

Luminositeit voeler 0-10VDC/4-20MA, type SLR / SLC

Luminositeit voeler, voeding: 15-36VDC, uitgang: 4-20mA / 0-10VDC



SLR300



SLO300

SLO300	Luminositeit voeler, voeding: 15-36VDC, uitgang: 4-20mA, montage: buiten, aansluiting: 2 draden, precisie: 5%, luminositeit bereik: 0-400lux / 0-20000 lux	212.8,-
---------------	--	----------------

Luminositeit voeler 0-10VDC/4-20MA, type SLR / SLO (..)

SLO310	Luminositeit voeler, voeding: 15-36VDC, uitgang: 0-10VDC, montage: buiten, aansluiting: 2 draden, nauwkeurigheid: 5%, luminositeit bereik: 0-400lux / 0-20000 lux	212.8,-
SLR300	Luminositeit voeler, voeding: 15-36VDC, uitgang: 4-20mA, montage: ruimte, aansluiting: 2 draden, precisie: 5%, luminositeit bereik: 0-400lux / 0-20000 lux	212.8,-
SLR310	Luminositeit voeler, voeding: 15-36VDC, uitgang: 0-10VDC, montage: ruimte, aansluiting: 2 draden, precisie: 5%, luminositeit bereik: 0-400lux / 0-20000 lux	212.8,-

Luchtkwaliteitsvoelers CO, Differentieeldruk voeler, voor XENTA,

type SCD / SCR

Montage: ambiance, gaine, aansluiting: 3 draden, uitgang signaal: 0-10VDC, voeding: 24VAC



SCD 100

SCD 100	Luchtkwaliteitsvoelers: CO2, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC / 0-5VDC, montage: luchtkanaal, type : Infrarood CO detector	555.72,-
SCD 100D	Luchtkwaliteitsvoelers: CO2, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC / 0-5VDC, montage: ruimte, type : Infrarood CO detector, temperatuur: NTC TAC	659.11,-
SCR100	Luchtkwaliteitsvoelers: CO2, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC / 0-5VDC, montage: ruimte, type : Infrarood CO detector, temperatuur: NTC TAC	375.46,-

Roterende servomotoren voor ventielen VTRE, 24VAC / 230VAC,

type M9 / EM9

Roterende servomotoren voor ventielen: VTRE, voeding: 24VAC - 230VAC, sturing: 0-10VDC / 2-10VDC, 0-20mA, 4-20mA, koers: 90°, beschermingsgraad: IP54



EM9/180

EM9/180	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC / 2-10VDC / 0-20mA / 4-20mA, compatibele kleppen: VTRE, omwentelingshoek: 90°, koppel: 15Nm, looptijd: 120/180/240 s	470.02,-
EM9/90	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC / 2-10VDC / 0-20mA / 4-20mA, compatibele kleppen: VTRE, omwentelingshoek: 90°, koppel: 15Nm, looptijd: 60/90/120 s	470.02,-
M9B/230	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 points 230VAC, compatibele kleppen: VTRE, omwentelingshoek: 90°, koppel: 15Nm	264.33,-
M9B/24	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: VTRE, omwentelingshoek: 90°, koppel: 15Nm	264.33,-

Roterende 3-weggleppen, aansluiting met flenzen, 20mm --> 150

mm, type VTRE

Roterende 3-wegglep, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, diameter: 20mm -> 150mm, max temp. vloeistof: -10°C/110°C, nominale druk: PN6



VTRE50

VTRE20	Roterende 3-wegglep, diameter: 20 mm, KV: 12, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	166.03,-
VTRE25	Roterende 3-wegglep, diameter: 25 mm, KV: 18, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	173.66,-
VTRE32	Roterende 3-wegglep, diameter: 32 mm, KV: 28, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	221.76,-

Roterende 3-wegkleppen, aansluiting met flenzen, 20mm --> 150 (..)

VTRE40	Roterende 3-wegklep, diameter: 40 mm, KV: 44, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	236.64,-
VTRE50	Roterende 3-wegklep, diameter: 50 mm, KV: 60, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	304.58,-
VTRE65	Roterende 3-wegklep, diameter: 65 mm, KV: 90, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	456.49,-
VTRE80	Roterende 3-wegklep, diameter: 80 mm, KV: 150, klep lichaam: gietijzer , compatibele servomotoren: EM9 / M9	524.05,-
VTRE100	Roterende 3-wegklep, diameter: 100 mm, KV: 225, klep lichaam: gietijzer , compatibele servomotoren: EM9 / M9	642.75,-
VTRE125	Roterende 3-wegklep, diameter: 125 mm, KV: 280, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	811.73,-
VTRE150	Roterende 3-wegklep, diameter: 150 mm, KV: 400, klep lichaam: fonte, compatibele servomotoren: EM9 / M9	1 014.89,-

Driewegkleppen draad aansluiting uit brons, PN16, 15mm -> 50 mm, -20/150°C, type V341

Driewegklep, klep lichaam: brons, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" , max temp. vloeistof: -20/150°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V341/15/1.6

V341/15/1.6	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	171.51,-
V341/15/2.5	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	171.51,-
V341/15/4.0	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	171.51,-
V341/20/6.3	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	191.87,-
V341/25/10	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 25mm, KV: 10, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	212.22,-
V341/32/16	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	252.56,-
V341/40/25	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	295.91,-
V341/50/38	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	381.47,-

Driewegkleppen draad aansluiting uit gietijzer, PN16, 15mm -> 50

mm, -20/120°C, type V311T

Driewegklep, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" , max temp. vloeistof: -20/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V311T/15/1.6

Driewegkleppen draad aansluiting uit gietijzer, PN16, 15mm -> 50 (..)

V311T/15/1.6	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	155.3,-
V311T/15/2.5	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	155.3,-
V311T/15/4	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	155.3,-
V311T/20/6.3	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	168.12,-
V311T/25/10	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	186.59,-
V311T/32/16	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	211.09,-
V311T/40/25	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	254.44,-
V311T/50/38	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	323.05,-

Lineaire 3-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 15mm -> 50

mm, -20/120°C, type V311

Driewegklep, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 15mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V311/15/1.6

V311/15/1.6	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	236.35,-
V311/15/2.5	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	236.35,-
V311/15/4	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	236.35,-
V311/20/6.3	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	260.85,-
V311/25/10	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	298.17,-
V311/32/16	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	335.49,-
V311/40/25	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	403.71,-
V311/50/38	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	447.06,-

Lineaire 3-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm ->

150 mm, -10/130°C, type V321

Driewegklep, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 15mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -10/130°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V321/65/63

V321/65/63	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	868.14,-
V321/80/100	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 80 mm, KV: 100, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	996.27,-
V321/100/160	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 100mm, KV: 160, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	1 251.8,-
V321/125/250	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 125 mm, KV: 250, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50	3 563.92,-
V321/150/320	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 150 mm, KV: 400, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50	4 394.21,-

Tweewegkleppen draad aansluiting uit brons, PN16, 15mm -> 50

mm, -20/150°C, type V241

Tweewegklep, klep lichaam: brons, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2", max temp. vloeistof: -20/150°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V241/15/0.25

V241/15/2.5	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	147.76,-
V241/15/4.0	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	147.76,-
V241/20/6.3	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	168.12,-
V241/25/10	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 25mm, KV: 10, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	191.87,-
V241/32/16	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	232.58,-
V241/40/25	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	264.24,-
V241/50/38	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / MV15B / MV1500 / M700	355.46,-

Tweewegkleppen draad aansluiting uit gietijzer, PN16, 15mm ->

50 mm, -20/120°C, type V211T

Tweewegklep, klep lichaam: fonte, draadaansluiting, diameter: 15 mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V211T/15/1.6

V211T/15/1.6	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	136.46,-
V211T/15/2.5	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	136.46,-
V211T/15/4	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	136.46,-
V211T/20/6.3	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	148.9,-
V211T/25/10	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	168.12,-
V211T/32/16	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	188.1,-
V211T/40/25	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	229.94,-
V211T/50/38	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	310.61,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 15mm -> 50

mm, -20/120°C, type V211

Tweewegklep, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 1/2" -> 2", max temp. vloeistof: -20/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V211/15/1.6

V211/15/1.6	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	223.53,-
V211/15/2.5	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	223.53,-
V211/15/4	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	223.53,-
V211/20/6.3	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	260.85,-
V211/25/10	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	298.17,-
V211/32/16	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	335.49,-
V211/40/25	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	372.4,-
V211/50/38	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700	434.62,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm ->

150 mm, -10/130°C, type V221

Tweewegklep, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 15mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -10/130°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, M15, MV15B, M310, M1500, M700



V221/65/63

V221/65/63	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	799.99,-
V221/80/100	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 80 mm, KV: 100, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	918.02,-
V221/100/160	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 100mm, KV: 160, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700	1 258.42,-
V221/125/250	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 125 mm, KV: 250, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50	1 586.71,-
V221/150/320	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 150 mm, KV: 400, klep lichaam: fonte, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50	1 930.9,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 25mm -> 50

mm, -20/120°C, type V212

Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 25 mm -> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, MV15B, M310, M1500, M700



V212/25/10

V212/25/10	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN16, water temperatuur: -20/120°C	523.21,-
V212/32/16	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN16, water temperatuur: -20/120°C	575.23,-
V212/40/25	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN16, water temperatuur: -20/120°C	641.19,-
V212/50/38	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN16, water temperatuur: -20/120°C	681.9,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm ->

150 mm, -10/150°C, type V222

Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 65mm -> 150 mm, max temp. vloeistof: -10/150°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M800, M15, MV15B, M1500, M700



V222/100/160

V222/100/160	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 100 mm, KV: 160, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN16, water temperatuur: -10/150°C	1 365.36,-
---------------------	---	-------------------

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm -> (..)

V222/125/250	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 125 mm, KV: 250, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN16, water temperatuur: -10/150°C	1 720.99,-
V222/150/400	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 150 mm, KV: 400, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN16, water temperatuur: -10/150°C	2 095.18,-
V222/65/63	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN16, water temperatuur: -10/150°C	796.8,-
V222/80/100	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 80 mm, KV: 100, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN16, water temperatuur: -10/150°C	1 012.28,-

Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk uit gietijzer, PN16,

15mm -> 50 mm, -20/120°C, type V212T

Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, klep lichaam: gietijzer , draadaansluiting, diameter: 25 mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/120°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: M400, M800, MV15B, M310, M1500, M700



V212T/25/10

V212T/25/10	Lineaire 2-wegkraan met eventwichtige druk, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: gietijzer , draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, water temperatuur: -20/120°C, nominale druk: PN16	442.54,-
V212T/32/16	Lineaire 2-wegkraan met eventwichtige druk, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: gietijzer , draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, water temperatuur: -20/120°C, nominale druk: PN16	465.91,-
V212T/40/25	Lineaire 2-wegkraan met eventwichtige druk, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: gietijzer , draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, water temperatuur: -20/120°C, nominale druk: PN16	529.24,-
V212T/50/68	Lineaire 2-wegkraan met eventwichtige druk, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: gietijzer , draadaansluiting, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, water temperatuur: -20/120°C, nominale druk: PN16	584.27,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN25, 65mm ->

150 mm, -10/130°C, type V231

Tweewegklep, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 15mm --> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/150°C , nominale druk: PN25, compatibele servomotoren: M400, M800, MV15B, M310, M1500, M700



V231/15/0.25

V231/15/0.25	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 0.25, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/15/0.40	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 0.4, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/15/0.63	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 0.63, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN25, 65mm -> (..)

V231/15/1	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/15/1.6	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 1.6, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/15/2.5	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 2.5, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/15/4	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 15 mm, KV: 4, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	209.61,-
V231/20/6.3	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 20 mm, KV: 6.3, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	249.57,-
V231/25/10	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	249.57,-
V231/32/16	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	364.56,-
V231/40/25	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	364.56,-
V231/50/38	Lineaire 2-wegkranen, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M310 / M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	399.24,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 25mm -> 50

mm, -20/150°C, type V232

Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 25 mm -> 50 mm, max temp. vloeistof: -20/150°C, nominale druk: PN25, compatibele servomotoren: M400, M800, MV15B, M310, M1500, M700



V232/25/10

V232/25/10	Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, diameter: 25 mm, KV: 10, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	449.01,-
V232/32/16	Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, diameter: 32 mm, KV: 16, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	508.95,-
V232/40/25	Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, diameter: 40 mm, KV: 25, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	618.66,-
V232/50/38	Lineaire 2-wegkranen met eventwichtige druk, diameter: 50 mm, KV: 38, klep lichaam: gietijzer , aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M400 / M800 / M1500 / MV15B / M700, nominale druk: PN25, water temperatuur: -20/150°C, compatibele vloeistoffen: water / stoom	728.74,-

Lineaire 2-wegkleppen met flenzen in gietijzer, PN16, 65mm ->

150 mm, -10/150°C, type V292

Lineaire 2-wegkranen met evenwichtige druk, klep lichaam: uit gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 65mm -> 150 mm, max temp. vloeistof: -10/150°C, nominale druk: PN25, compatibele servomotoren: M800, MV15B, M1500, M700



V292/100/160

Model	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 100 mm, KV: 160, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	Prijs
V292/100/160	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 100 mm, KV: 160, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	1 365,-
V292/125/250	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 125 mm, KV: 250, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	3 184.64,-
V292/150/400	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 150 mm, KV: 400, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	3 566.47,-
V292/65/63	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	1 625.62,-
V292/80/100	Lineaire 2-wegkraan met evenwichtige druk, diameter: 80 mm, KV: 100, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: M800 / M1500 / MV15B / M700 / M22 / M50, nominale druk: PN25, water temperatuur: -10/150°C	2 003.82,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, type

M22 / M50

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts - 0-20mA



M22A24V

Model	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC / 0-20mA, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N	Prijs
M22A24V	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC / 0-20mA, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N	1 619.54,-
M22B-230V	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N	990.16,-
M22B-230V-S2	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N, hulpcontacten: 2	1 082.7,-
M22B-24V	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N	1 165.84,-
M22B-24V-S2	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 2200 N, hulpcontacten: 2	1 258.39,-
M50A-24V	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC / 0-20mA, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 5000 N	2 554.02,-
M50B-230V	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 5000 N	1 647.38,-
M50B-230V-S2	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 5000 N, hulpcontacten: 2	1 739.92,-
M50B-24V	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 5000 N	2 100.7,-
M50B-24V-S2	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V222 / V292 (125 mm & 150 mm), kracht: 5000 N, hulpcontacten: 2	2 193.25,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 300

Nm, type FORTA M310

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, lengte van de koers: 9-32 mm



M310

M310	Lineaire servomotor: snelle versie, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 300 N, lengte van de koers: 9 - 32 mm	416.79,-
M310 S2	Lineaire servomotor: snelle versie, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 300 N, lengte van de koers: 9 - 32 mm, hulpcontacten: 2	466.59,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 400

Nm, type FORTA M400

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, lengte van de koers: 9-32 mm



M400

M400	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 400 N, lengte van de koers: 9 - 32 mm	258.55,-
M400 S2	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 400 N, lengte van de koers: 9 - 32 mm, hulpcontacten: 2	318.24,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 800

Nm, type FORTA M800

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, lengte van de koers: 9-32 mm



M800

M800	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 800 N, lengte van de koers: 9 - 51 mm	320.-,
M800 S2	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 800 N, lengte van de koers: 9 - 51 mm, hulpcontacten: 2	467.65,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 1500

Nm, type MV15B

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, compatibele kleppen: V321 / VG321 / V311 / V341 / V311T / V211T / V221 / V241, sturing signaal: 3 punts 24VAC of 230VAC, lengte van de koers: 9 mm -> 45 mm



MV15B-230

MV15B-230	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: V321 / VG321 / V311 / V341 / V311T / V211T / V221 / V241, kracht: 1500 N	672.16,-
MV15B-230-L7SV	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: MZ / MZF, kracht: 1500 N	700.-,
MV15B-24	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: V321 / VG321 / V311 / V341 / V311T / V211T / V221 / V241, kracht: 1500 N	672.16,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 1500 (..)

MV15B-24-L7SV

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ / MZF, kracht: 1500 N

700,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, 700

Nm, met veerteruggang, type M700

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, torsie: 700Nm, lengte van de koers: 9-52 mm, met veerteruggang



M700-S2-SRSD

M700-S2-SRSD

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 700 N, lengte van de koers: 9 - 52 mm, met terugslagveer: as naar beneden bij spanning onderbreking, hulpcontacten

630.83,-

M700-S2-SRSU

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 700 N, lengte van de koers: 9 - 52 mm, met veerteruggang: as naar boven bij spanning onderbreking, hulpcontacten

630.83,-

M700-SRSD

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 700 N, lengte van de koers: 9 - 52 mm, met terugslagveer: as naar beneden bij spanning onderbreking

579.97,-

M700-SRU

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: V321 / V311 / V341 / V311T / V211T / 221 / V241, kracht: 700 N, lengte van de koers: 9 - 52 mm, met terugslagveer: as naar boven bij spanning onderbreking

579.97,-

2, 3 & 4-wegzonekleppen, 1/2" & 3/4", type VZ22, VZ32, VZ42



MZ10T-230V



VZ32/15/0.16



VZ42/15/0.16



VZ22/15/0.63

2, 3 & 4-wegzonekleppen, diameter: 1/2", 3/4" (15mm, 20 mm), thermische servomotor: 24VAC, 230VAC, LON, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L / MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm

MZ10T230V65

thermische servomotor, voeding: 230VAC, compatibele kleppen: VZ22 / VZ32 / VZ42, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, lengte van de koers: 8 mm, torsie: 96 Nm, verbruik: 3 VA, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, looptijd open / dicht: 120 s / 240 s max

47.84,-

MZ10T24V65

thermische servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VZ22 / VZ32 / VZ42, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, lengte van de koers: 8 mm, torsie: 96 Nm, verbruik: 3 VA, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, looptijd open / dicht: 120 s / 240 s max

45.71,-

MZ18A-24

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VZ22 / VZ32 / VZ42, sturing signaal: 0-10VDC / 2-10VDC, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 180 Nm, verbruik: 1.4 VA, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5

202.94,-

MZ18B

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VZ22 / VZ32 / VZ42, sturing signaal: 3 punts 24VAC, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 180 Nm, verbruik: 1.4 VA, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5

87.76,-

MZ18L

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VZ22 / VZ32 / VZ42, sturing signaal: SNVT 0/100%, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 180 Nm, verbruik: 1.4 VA, communicatie netwerk: LON, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5

312.03,-

VZ32/15/0.25

3-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.25, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L / MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm

58.81,-

2, 3 & 4-wegzonekleppen, 1/2" & 3/4", type VZ22, VZ32, VZ42 (..)

VZ32/15/0.4	3-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	58.81,-
VZ32/15/0.63	3-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.63, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	58.81,-
VZ32/15/1	3-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 1, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	58.81,-
VZ32/15/1.6	3-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 1.6, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	58.81,-
VZ32/20/2.5	3-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 0.16, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	85.05,-
VZ32/20/2.5CO	3-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 2.5, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	96.51,-
VZ32/20/4	3-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	85.05,-
VZ32/20/4CO	3-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	96.51,-
VZ42/15/0.25	4-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.25, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	61.53,-
VZ42/15/0.4	4-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	61.53,-
VZ42/15/0.63	4-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.63, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	61.53,-
VZ42/15/1	4-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 1, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	61.53,-
VZ42/15/1.6	4-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 1.6, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	61.53,-
VZ42/20/2.5	4-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 2.5, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	93.19,-
VZ42/20/4	4-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	93.19,-
VZ22/15/0.63	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.63, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38,-
VZ22/15/1	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 1, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38,-
VZ22/15/1.6	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.16, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38,-

2, 3 & 4-wegzonekleppen, 1/2" & 3/4", type VZ22, VZ32, VZ42 (..)

VZ22/15/0.16	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.16, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38.-,
VZ22/15/0.25	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.25, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38.-,
VZ22/15/0.4	2-weg zoneventielen, diameter: 1/2" (15 mm), KV: 0.4, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	38.-,
VZ22/20/2.5	2-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 0.16, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	59.72.-,
VZ22/20/4	2-weg zoneventielen, diameter: 3/4" (20 mm), KV: 0.16, nominale druk: PN16, temperatuur: 2/120°C, glycol: max 50%, klep lichaam: brons, compatibele servomotoren: MZ18L/ MZ18A / MZ18B / MZ10T, koers: 6.5 mm	59.72.-,

Thermische servomotoren, 24VAC / 230VAC / LON, compatibele

kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss, type: MZ09

Thermische servomotoren, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch / LON, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5



MZ09B

9112075000	aanpassingstuk, compatibele kleppen: Danfoss RA2000 / RA-PN / RA-N / RA-U / RA-G, compatibele servomotoren: MZ09T / MZ09L / MZ09B	6.27.-,
MZ09B	thermische servomotoren: normaal gesloten, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, verbruik: 0.7 VA, koers: 1.6 mm, looptijd open / dicht: 36 s	73.54.-,
MZ09L	thermische servomotoren: normaal gesloten, voeding: 24VAC, sturing signaal: SNVT, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, looptijd open / dicht: 53 s, koers: 2.5 mm, communicatie netwerk: LON FTT10A	242.9.-,
MZ09TNC23025	thermische servomotoren: normaal gesloten, voeding: 230VAC, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, verbruik: 2VA, koers: 4 mm, looptijd open / dicht: +/- 5.5 min	38.39.-,
MZ09TNC24V25	thermische servomotoren: normaal gesloten, voeding: 24VAC, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, verbruik: 2VA, koers: 4 mm, looptijd open / dicht: +/- 5.5 min	39.31.-,
MZ09TNO230V25	thermische servomotoren: normaal open, voeding: 230VAC, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, verbruik: 2VA, koers: 4 mm, looptijd open / dicht: +/- 5.5 min	39.31.-,
MZ09TNO24V25	thermische servomotoren: normaal open, voeding: 24VAC, sturing signaal: Alles of niets PWM thermisch, compatibele kleppen: Honeywell, Heimeier / Siemens / Danfoss (RA / RAVL), torsie: 90 Nm, geschroefde aansluiting: M30 x 1.5, kabellengte: 1 m, verbruik: 2VA, koers: 4 mm, looptijd open / dicht: +/- 5.5 min	39.31.-,

Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 5

Nm, type MD5

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC, torsie: 5 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 s



MD5B-24

MD5B-24	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 punts 24VAC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	99.9,-
MD5B-24-S	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 punts 24VAC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s, hulpkontakten	123.88,-
MD5B-230	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing: 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	96.83,-
MD5B-230-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing: 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s, hulpkontakten	110.35,-
MD5A-24	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 0-10VDC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	159.54,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 10

Nm, type MD10

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC, koppel: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 s



MD10B-24

MD10B-24	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 punts 24VAC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	120.19,-
MD10B-230	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing: 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	120.19,-
MD10A-24	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 0-10VDC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	192.43,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 20

Nm, type MD20

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC, koppel: 20 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 s



MD20B-24

MD20B-24	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 punts 24VAC, torsie: 20 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	149.7,-
MD20B-230	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing: 3 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	181.98,-
MD20A-24	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 0-10VDC, torsie: 20 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	211.18,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, 40

Nm, type MD40

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 points 24VAC ou 0-10VDC, koppel: 40 Nm, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 s



MD40B-24

MD40B-24	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 3 punts 24VAC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	265.28,-
MD40A-24	Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing: 0-10VDC, koppel: 5 Nm, omwentelingshoek: max 95°, looptijd: 150 s	308.62,-

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 4 Nm, type

LF24 / LF230 / LF24SR

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, torsie: 4 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m², hulpcontacten



LF230 /T

LF230 /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ² , omwentelingshoek: 90°	238.23,-
LF24 /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ² , omwentelingshoek: 90°	169.68,-
LF24-SR /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ² , omwentelingshoek: 90°	238.85,-

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 15 Nm, type

AF24 / AF230 / AF24SR

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, torsie: 15 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 3 m², hulpcontacten, looptijd: 150 sec / 16 sec, beschermingsgraad: IP 54



AF230 /T

AF230 /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 15 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ² , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec/ 16 sec	274.74,-
AF230-S /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 15 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ² , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec/ 16 sec, hulpkontaktLooptijd met veer +- 10 s. Met hulpkontakt, koppel tot 15 Nm (3 m ²)	309.78,-
AF24 / T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 15 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ² , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec/ 16 sec	238.2,-
AF24-S /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 15 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ² , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec/ 16 sec, hulpcontacten	278.3,-
AF24SR /T	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, torsie: 15 Nm, max diameter luchtklep: 3 m ² , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec/ 16 seclooptijd +- 200 s, looptijd met veer +- 10 s, koppel tot 10 Nm (2 m ²)	310.38,-

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de factuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de factuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.