

# **PRIJSLIJST**

## **Eindeloopskontakten**

### **LIJST DER MERKEN**

**ELECTRICA**

#### **Algemene verdeler**

**RGB bvba**

**Herzieningslaan 70**

**1070 Brussel**

**Tel : 02/521 00 45**

**Fax : 02/523 63 30**

**De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in euro en (Belgische franken)**

**GELDIGHEID : 30/6/2004 - B920n - V1B**

## INHOUD

blz

### ELECTRICA

#### **Standaard eindeloop schakelaars**

Standaard precisie eindloop schakelaars type C	1
Standaard eindeloop schakelaars type BC	3
Standaard tweepolige eindeloop schakelaars type BNR	3

#### **Miniatuur eindeloop schakelaars**

Miniatuur eindeloop schakelaars type NR	4
Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS	4

#### **Roterende eindeloop schakelaars**

Lage druk eindeloop schakelaars type GS	5
Roterende eindeloop schakelaars type GN	5

#### **Waterdichte eindeloop schakelaars**

Waterdichte eindeloop schakelaars IP67 type STA	5
---	---

## Standaard precisie eindloop schakelaars type C



C1ZN

C32

C4ZN

C8ZN

De eindloop schakelaars van de C type beschikken over een wisselkontakt 16(5)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

<b>C10ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (1.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 11.9 x 7 x 18.6 mm	5,06-, ( 204 )
<b>C1BZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm(0.2mm), koers differentieel 0.05 mm, afmetingen 49 x 17.5 x 20.1 mm	4,54-, ( 183 )
<b>C1ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=370 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (0.2mm), koers differentieel 0.05 mm, afmetingen 49 x 17.5 x 20.1 mm	3,87-, ( 156 )
<b>C20ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met flexibel hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 6.5 mm (1mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 56 mm	5,06-, ( 204 )
<b>C21ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=480 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 24 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C22ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=350 gr, OFF=140 gr, koers 3.5 mm (3.5mm), koers differentieel 0.6 mm, afmetingen hefboom 38 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C23ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=280 gr, OFF=100 gr, koers 5 mm (4.5mm), koers differentieel 0.9 mm, afmetingen hefboom 54 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C24ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=200 gr, OFF=80 gr, koers 6 mm (6mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 63.5 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C25ZP</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=90 gr, OFF=35 gr, koers 7.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 38 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C26ZP</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=80 gr, OFF=25 gr, koers 10 mm (3mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 54 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C27ZP</b>	<b>Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=70 gr, OFF=20 gr, koers 12 mm (4mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 63.5 mm	4,56-, ( 184 )
<b>C2AZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm(1.2mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 7 x 4.5 x 22 mm	5,03-, ( 203 )
<b>C2BZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 7 x 4.5 x 25 mm	5,03-, ( 203 )
<b>C2CZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 12 x 7 x 25.2 mm	5,53-, ( 223 )
<b>C30ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met flexibel rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=320 gr, OFF=120 gr, koers 6.5 mm (1mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 53 mm	5,6-, ( 226 )
<b>C31ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=500 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 20.5 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C32ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=370 gr, OFF=140 gr, koers 3.5 mm (3.5mm), koers differentieel 0.6 mm, afmetingen hefboom 35.5 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C33ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 5 mm (4.5mm), koers differentieel 0.9 mm, afmetingen hefboom 50.5 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C34ZN</b>	<b>Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=220 gr, OFF=80 gr, koers 6 mm (6mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 60 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C35ZP</b>	<b>Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=100 gr, OFF=40 gr, koers 7.5 mm (2.mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 34.5 mm	5,13-, ( 207 )

**Standaard precisie eindloop schakelaars type C (..)**

<b>C36ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=90 gr, OFF=30 gr, koers 10 mm (3.mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 50.5 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C37ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=80 gr, OFF=25 gr, koers 12 mm (4.mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 60 mm	5,13-, ( 207 )
<b>C3AZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 7 x 41.2 mm	5,88-, ( 237 )
<b>C41ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=180 gr, OFF=75 gr	5,55-, ( 224 )
<b>C4AZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 32.2 mm	5,88-, ( 237 )
<b>C4CZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 44.2 mm	6,47-, ( 261 )
<b>C51ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=500 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 23 mm	6,59-, ( 266 )
<b>C55ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=100 gr, OFF=40 gr, koers 7.5 mm (2mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 37 mm	6,59-, ( 266 )
<b>C60ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=25 gr, OFF=6 gr, koers 25 mm (8mm), koers differentieel 4 mm, afmetingen hefboom 133 mm	5,88-, ( 237 )
<b>C65ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=95 gr, OFF=40 gr, koers 6 mm (1.5mm), koers differentieel 0.4 mm, afmetingen hefboom 27 mm	-, ( )
<b>C6AZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met gesloten plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=550 gr, OFF=110 gr, koers 1.2 mm (3.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 17 x 8 x 40 mm	7,81-, ( 315 )
<b>C6BZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met gesloten plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=550 gr, OFF=110 gr, koers 1.8 mm (2mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 17 x 8 x 40 mm	7,81-, ( 315 )
<b>C7AZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 42.5 mm	7,98-, ( 322 )
<b>C7BZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 10 x 42.5 mm	11,73-, ( 473 )
<b>C7DZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 42.5 mm	7,98-, ( 322 )
<b>C8AZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=450 gr, OFF=110 gr	13,83-, ( 558 )
<b>C99ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=25 gr, OFF=6 gr, koers 30 mm (5mm), koers differentieel 10mm, afmetingen hefboom 152.5 mm	6,15-, ( 248 )
<b>CD70ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom dubbelpolig 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=230 gr, OFF=50 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 44.8 mm	13,01-, ( 525 )
<b>CD75ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom dubbelpolig 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=250 gr, OFF=55 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 41.2 mm	13,01-, ( 525 )
<b>CR300</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC</b> met handherwaping, drukkracht ON=550 gr, OFF=250 gr	-, ( )
<b>CT85ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=330 gr, OFF=70 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 44.8 mm	17,1-, ( 690 )
<b>CT90ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=350 gr, OFF=75 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 41.2 mm	18,07-, ( 729 )

## Standaard eindeloop schakelaars type BC

De eindeloop schakelaars van de BC type beschikken over een wisselkontakt 20(5)A op 380 VAC of 1-5A op 125-30VDC (versie HX) & 16(5)A à 380 VAC of 1 à 30VDC (versie ZP). De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



BC

<b>BC103ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=100 gr, koers 4 mm (12 mm), koers differentieel 1 mm,	20,5-, ( 827 )
<b>BC104ZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 7 mm (20 mm), koers differentieel 1 mm,	23,23-, ( 937 )
<b>BC2CZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (3 mm), koers differentieel 0.1 mm,	20,5-, ( 827 )
<b>BC3AZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 7 x 28 mm	20,5-, ( 827 )
<b>BC4AZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 19 mm	20,5-, ( 827 )
<b>BC6AZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=750 gr, OFF=200 gr, koers 1 mm (5 mm), koers differentieel 0.2 mm,	20,5-, ( 827 )
<b>BC7AZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	21,29-, ( 859 )
<b>BC7BZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 10 x 29 mm	24,67-, ( 995 )
<b>BC7DZP</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC</b> drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	21,29-, ( 859 )
<b>BC90HX</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plooihefboom 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=150 gr, OFF=200 gr, koers 30°	32,15-, ( 1 297 )
<b>BC91HX</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=200 gr, koers 6.5 mm (8 mm), koers differentieel 0.5 mm,	34,93-, ( 1 409 )
<b>BC94HX</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=200 gr, koers 6 mm (7 mm), koers differentieel 0.5 mm,	30,81-, ( 1 243 )
<b>BC96HX</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=1000 gr, OFF=200 gr, koers 2 mm (4.5 mm), koers differentieel 0.2 mm,	23,23-, ( 937 )

## Standaard tweepolige eindeloop schakelaars type BNR

De eindeloop schakelaars van de BNR type beschikken over twee wisselcontacten 13(3)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 20 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



<b>BNR103K3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=500 gr, OFF=100 gr, koers 12 mm (8 mm), koers differentieel 1.5 mm	20,55-, ( 829 )
<b>BNR104K3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=400 gr, OFF=100 gr, koers 15 mm (10 mm), koers differentieel 2 mm	22,61-, ( 912 )
<b>BNR2CK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (2 mm), koers differentieel 0.5 mm,	20,55-, ( 829 )
<b>BNR3CK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 7 x 28 mm	20,55-, ( 829 )
<b>BNR4CK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M10 x 7 x 19 mm	20,55-, ( 829 )
<b>BNR6CK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=900 gr, OFF=150 gr, koers 2 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm	20,55-, ( 829 )
<b>BNR7AK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	21,27-, ( 858 )
<b>BNR7BK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	24,64-, ( 994 )
<b>BNR7DK3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 10 x 29 mm	21,27-, ( 858 )
<b>BNR91K3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b>	-, ( )
<b>BNR94K3</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b>	-, ( )

### Miniatuur eindeloop schakelaars type NR



NR 1



NR105



NR20



NR 60

De eindeloop schakelaars van de NR type beschikken over een wisselkontakt 13(3)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 30 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

<b>2NR31K5</b>	<b>Eindeloop schakelaar voor de beveiliging hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=1500 gr, max rust positie 9.5mm, min(max) werking positie 5.2mm(3 mm), max reset positie max 15.5 mm	<b>8,95-, ( 361 )</b>
<b>NR118</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger tweepolig 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=750 gr, OFF=150 gr	<b>-, ( )</b>
<b>NR119</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=500 gr, OFF=150 gr	<b>-, ( )</b>
<b>NR1K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 1.2 mm (1.2mm), koers differentieel 0.4 mm,	<b>1,69-, ( 68 )</b>
<b>NR20K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=340 gr, OFF=80 gr, koers 1.5 mm (0.6mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 22.8 mm	<b>2,65-, ( 107 )</b>
<b>NR25K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=220 gr, OFF=80 gr, koers 2.5 mm (1mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 37.3 mm	<b>2,65-, ( 107 )</b>
<b>NR30K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=370 gr, OFF=80 gr, koers 1.3 mm (0.6mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 20.8 mm	<b>2,75-, ( 111 )</b>
<b>NR31K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=300 gr, OFF=130 gr, koers 1.2 mm (0.6mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 20.5 mm	<b>2,16-, ( 87 )</b>
<b>NR31K5</b>	<b>Eindeloop schakelaar voor deu beveiliging hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=1300 gr, max rust positie 9.5mm, min(max) werking positie 5.2mm(3 mm), max reset positie max 15.5 mm	<b>2,16-, ( 87 )</b>
<b>NR34K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=160 gr, OFF=60 gr, koers 2.5 mm (1.5mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 37.3 mm	<b>-, ( )</b>
<b>NR44K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=170 gr, OFF=60 gr, koers 2.5 mm (1.2mm), koers differentieel 1.1 mm, afmetingen hefboom 36 mm	<b>2,01-, ( 81 )</b>
<b>NR4K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=330 gr, OFF=130 gr, koers 1.5 mm (4mm), koers differentieel 0.4 mm,	<b>-, ( )</b>
<b>NR50K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=75 gr, OFF=25 gr, koers 6.5 mm (3mm), koers differentieel 2.5 mm, afmetingen hefboom 70.5 mm	<b>2,01-, ( 81 )</b>
<b>NR60K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=40 gr, OFF=7 gr, koers 10.5 mm (5.5mm), koers differentieel 5 mm, afmetingen hefboom 77 mm	<b>2,01-, ( 81 )</b>
<b>NR64K1</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC</b> drukkracht ON=100 gr, OFF=20 gr, koers 5.5 mm (2.5mm), koers differentieel 3 mm, afmetingen hefboom 40.5 mm	<b>2,16-, ( 87 )</b>

### Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS



NS1



NS27



NS30



NS60

De eindeloop schakelaars van de NS type beschikken over een wisselkontakt 3(1)A op 250VAC of 1A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

<b>NS1Z</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=200 gr, OFF=30 gr, koers 0.5 mm (0.15mm), koers differentieel 0.15 mm, inschakelpunt 8.8 mm	<b>1,93-, ( 78 )</b>
<b>NS20Z</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=250 gr, OFF=50 gr, koers 2 mm (0.4 mm), koers differentieel 1 mm	<b>2,5-, ( 101 )</b>

### Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS (..)

<b>NS25ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=55 gr, OFF=8 gr, koers 1.9mm (0.6 mm), koers differentieel 0.6 mm, lengte hefboom 18 mm	<b>2,06-, ( 83 )</b>
<b>NS27ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=35 gr, OFF=5 gr, koers 2.8 mm (0.9 mm), koers differentieel 0.9 mm, lengte hefboom 27 mm	<b>2,06-, ( 83 )</b>
<b>NS30ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=280 gr, OFF=50 gr, koers 2 mm (0.4 mm), koers differentieel 1 mm	<b>2,68-, ( 108 )</b>
<b>NS35ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=60 gr, OFF=9 gr, koers 1.7 mm (0.5 mm), koers differentieel 0.5 mm, lengte hefboom 16 mm	<b>2,28-, ( 92 )</b>
<b>NS37ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=40 gr, OFF=6 gr, koers 2.6 mm (0.8 mm), koers differentieel 0.8 mm, lengte hefboom 25 mm	<b>2,28-, ( 92 )</b>
<b>NS4ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=200 gr, OFF=30 gr, koers 0.5 mm (0.15mm), koers differentieel 0.15 mm, inschakelpunt 8.8 mm	<b>2,11-, ( 85 )</b>
<b>NS60ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC</b> drukkracht ON=15 gr, OFF=3 gr, koers 6 mm (1.8 mm), koers differentieel 1.8 mm, lengte hefboom 60 mm	<b>2,06-, ( 83 )</b>

### Lage druk eindeloop schakelaars type GS

De eindeloop schakelaars van de GS type beschikken over een wisselkontakt 3(1)A op 250VAC of 1A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



GS1

<b>GS1D</b>	<b>Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 3(1)A 250 VAC</b> draai werk On =10 gr/cm, OFF=0.5 gr/cm, koers 20° (30° mm), differentieel koers 10°, hefboom	<b>4,34-, ( 175 )</b>
<b>GS5</b>	<b>Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 3(1)A 250 VAC</b> draai werk On =10 gr/cm, OFF=0.5 gr/cm, koers 20° (30° mm), differentieel koers 10°, hefboom niet gemonteerd	<b>4,34-, ( 175 )</b>

### Roterende eindeloop schakelaars type GN

De roterende eindeloop schakelaars van de GN type beschikken over een wisselkontakt 6(2)A op 250VAC of 2A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 30 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



GN1

<b>GN1L5</b>	<b>Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 6(2)A 250 VAC</b> draai werk On =15 gr/cm, OFF=1.5 gr/cm, koers 23° (17° mm), differentieel koers 10°, hefboom niet gemonteerd	<b>2,33-, ( 94 )</b>
<b>GN20L5</b>	<b>Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 6(2)A 250 VAC</b> draai werk On =15 gr/cm, OFF=1.5 gr/cm, koers 23° (17° mm), differentieel koers 10°, hefboom	<b>2,33-, ( 94 )</b>

### Waterdichte eindeloop schakelaars IP67 type STA



STA1000



STA111



STA112

De eindeloop schakelaars van de STA type beschikken over een wisselkontakt 20(5)A op 380 VAC of 1-5A op 125-30VDC (versie HX) en 16(5)A op 380 VAC of 1 tot 30VDC (versie ZP). De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

<b>STA10000</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plooihefboom 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers 30°	<b>39,59-, (1 597 )</b>
<b>STA111ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met plunger 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers differentieel 1 mm,	<b>39,59-, (1 597 )</b>
<b>STA112ZN</b>	<b>Eindeloop schakelaar met rolplunger 20(5)A 380 VAC</b> drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers differentieel 1 mm,	<b>39,74-, (1 603 )</b>

## INDEX DER PRODUKTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
2NR31K5	8,95 -	4	BC103ZP	20,5 -	3	BC104ZP	23,23 -	3
BC2CZP	20,5 -	3	BC3AZP	20,5 -	3	BC4AZP	20,5 -	3
BC6AZP	20,5 -	3	BC7AZP	21,29 -	3	BC7BZP	24,67 -	3
BC7DZP	21,29 -	3	BC90HX	32,15 -	3	BC91HX	34,93 -	3
BC94HX	30,81 -	3	BC96HX	23,23 -	3	BNR103K3	20,55 -	3
BNR104K3	22,61 -	3	BNR2CK3	20,55 -	3	BNR3CK3	20,55 -	3
BNR4CK3	20,55 -	3	BNR6CK3	20,55 -	3	BNR7AK3	21,27 -	3
BNR7BK3	24,64 -	3	BNR7DK3	21,27 -	3	BNR91K3	0	3
BNR94K3	0	3	C10ZN	5,06 -	1	C1BZN	4,54 -	1
C1ZN	3,87 -	1	C20ZN	5,06 -	1	C21ZN	4,56 -	1
C22ZN	4,56 -	1	C23ZN	4,56 -	1	C24ZN	4,56 -	1
C25ZP	4,56 -	1	C26ZP	4,56 -	1	C27ZP	4,56 -	1
C2AZN	5,03 -	1	C2BZN	5,03 -	1	C2CZN	5,53 -	1
C30ZN	5,6 -	1	C31ZN	5,13 -	1	C32ZN	5,13 -	1
C33ZN	5,13 -	1	C34ZN	5,13 -	1	C35ZP	5,13 -	1
C36ZP	5,13 -	2	C37ZP	5,13 -	2	C3AZN	5,88 -	2
C41ZN	5,55 -	2	C4AZN	5,88 -	2	C4CZN	6,47 -	2
C51ZN	6,59 -	2	C55ZP	6,59 -	2	C60ZN	5,88 -	2
C65ZN	0	2	C6AZN	7,81 -	2	C6BZN	7,81 -	2
C7AZN	7,98 -	2	C7BZN	11,73 -	2	C7DZN	7,98 -	2
C8AZN	13,83 -	2	C99ZP	6,15 -	2	CD70ZP	13,01 -	2
CD75ZP	13,01 -	2	CR300	0	2	CT85ZP	17,1 -	2
CT90ZP	18,07 -	2	GN1L5	2,33 -	5	GN20L5	2,33 -	5
GS1D	4,34 -	5	GS5	4,34 -	5	NR118	0	4
NR119	0	4	NR1K1	1,69 -	4	NR20K1	2,65 -	4
NR25K1	2,65 -	4	NR30K1	2,75 -	4	NR31K1	2,16 -	4
NR31K5	2,16 -	4	NR34K1	0	4	NR44K1	2,01 -	4
NR4K1	0	4	NR50K1	2,01 -	4	NR60K1	2,01 -	4
NR64K1	2,16 -	4	NS1ZN	1,93 -	4	NS20ZN	2,5 -	4
NS25ZN	2,06 -	5	NS27ZN	2,06 -	5	NS30ZN	2,68 -	5
NS35ZN	2,28 -	5	NS37ZN	2,28 -	5	NS4ZN	2,11 -	5
NS60ZN	2,06 -	5	STA10000	39,59 -	5	STA111ZN	39,59 -	5
STA112ZN	39,74 -	5						



## **Algemene verkoopvoorwaarden**

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragspenaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.