

Prijslijst Regelapparatuur

Centrale verwarming



RGB bobq
Herzieningslaan 70
1070 Brussel België
Tel 00322/521 00 45
Fax 00322/523 63 30

www.rgb-pro.be

Alfabetische index aan
het einde van de prijslijst

PRIJSLIJST

LIJST DER MERKEN

RGB

Verdeler

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B400 - V1412B

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
AT2090U	29.-	1	CR309	54.4-	1	DB3/10MI	80.-	2
DB3/15MI	80.-	2	DB3/20MI	80.-	2	DB3/32MI	90.-	2
DIGISTAT+3	124.-	1	ET060	53.-	1	ET23U	84.-	1
INSTAT +2R7	94.-	1	INSTAT 868-R	182.-	1	MVT28	108.5-	3
MVT44	93.63-	4	MVT56	171.36-	4	MVT57	164.64-	4
NMT SMART 25/40	392.29-	6	NMT SMART 25/60	432.4-	6	NMT SMART 25/80	486.13-	6
NMT SMART 32/100	496.8-	7	NMT SMART 32/100F	548.32-	6	NMT SMART 32/40	397.44-	6
NMT SMART 32/40F	442.15-	6	NMT SMART 32/60	438.29-	7	NMT SMART 32/60F	483.92-	6
NMT SMART 32/80	492.02-	7	NMT SMART 32/80F	542.06-	6	NMT SMART 40/40F	442.15-	7
NMT15/40-130	139.84-	4	NMT15/60-130	143.52-	4	NMT20/40-130	402.96-	4
NMT20/40-180	140.76-	5	NMT20/60-130	143.52-	4	NMT20/60-180	144.44-	5
NMT25/40-130	139.84-	4	NMT25/40-180	140.76-	5	NMT25/60-130	143.52-	4
NMT25/60-180	144.44-	5	NMT25/80-130	184.74-	4	NMT25/80-180	186.21-	5
NMT32/40-180	140.76-	5	NMT32/60-180	144.44-	5	NMT32/80-180	186.21-	5
REV24DC/SET	282.39-	1	RFL1	4.97-	4	RFL1	4.97-	5
RFL1CU	9.73-	6	RFL3/4	4.75-	4	RFL3/4	4.75-	5
RFL3/4CU	9.46-	6	RFL5/4	7.45-	5	RFL5/4	7.45-	5
RFL5/4CU	11.02-	6	SAN15/40-130	96.61-	5	SAN15/60-130	98.91-	6
SAN20/40-130	96.61-	6	SAN20/60-130	98.91-	6	SAN20/70-130	118.77-	6
SAN25/60-130	98.91-	6	SAN25/70-130	118.77-	6	SF1K	68.67-	2
SF1RE	72.-	2	SFS1	43.99-	2	SNS C106XQ	80.-	2
TA31/I	24.-	1	TLM2253	49.2-	1	TLX2358	54.-	1
TV090	43.-	2	TV090U	43.-	2	VDE1	65.1-	3
VDE2	68.6-	3	VDE3	72.8-	3	VMBT3	145.07-	3
VMBT3	145.07-	4	VMBT4	151.83-	3	VMBT4	151.83-	4
VMBT5	199.06-	3	VMBT5	199.06-	4	VMBT6	240.68-	3
VMBT6	240.68-	4	VMXT11P	29.7-	3	VMXT11P	29.7-	3
VMXT12P	29.7-	3	VMXT12P	29.7-	3	VMXT13P	29.7-	3
VMXT13P	29.7-	3	VMXT1P	29.7-	3	VMXT1P	29.7-	3
VMXT21P	30.6-	3	VMXT21P	30.6-	3	VMXT24P	61.2-	3
VMXT24P	61.2-	3	VSE1	58.1-	2	VSE2	61.6-	2
VSE3	65.1-	2	YNSC106XQ	182.45-	2	R3050-40-S4	172.85-	9

INHOUD

blz

PROMO-RGB

Regeling privaat gebouwen

Thermostats d'ambiance à 1 étage	1
digitale thermostaat met klok	1
Draadloze thermostaten met radio verbinding	1
Thermostaten andere types	1
stromingschakelaar	2
drukschakelaars	2
2-weg zoneventiel: 230VAC	2
3-weg zoneventiel: 230VAC	3
modulerende zonekleppen; 230VAC	3
modulerende zonekleppen; 24VAC	3
Circulatie pomp verwarming, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm	4
Circulatie pomp verwarming, 1 x 230VAC, longueur: 180 mm	5
Circulatie pomp sanitair, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm	5
circulatiepompen	
electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, classe A	6
rotierende Servo-Antriebe für Ventiele, Typ LR / LRF / ARF / SR / HT	4

Thermostats d'ambiance à 1 étage

Thermostats d'ambiance à 1 étage, merken: IT, Siemens, Sunvic, Regin



ET060	1-traps ruimtethermostaat, temperatuur bereik: 0/60 °C, beschermingsgraad: IP54, vaste differentiaal: 1°C, wisselkontakt: 10 (1.5) A 250VAC	53.-,
ET23U	Ruimtethermostaat: IT - ET23U, temperatuur bereik: -30/30°C, wisselkontakt: 15(8)A, differentiaal: 1°C, buiten opstelling, verdoken instelknop	84.-,
TA31/I	Ruimtethermostaat, temperatuur bereik: 7/30°C, vaste differentiaal: <1°C, wisselkontakt: 16(2.5)A, wisselkontakt	24.-,
TLM2253	Ruimtethermostaat: 1 trap, temperatuur bereik: 3/27°C, eenpolige kontakt: 16A - 230VAC, vaste differentiaal: 0.25°C, beschermingsgraad: IP20	49.2.-,
TLX2358	Ruimtethermostaat: 1 trap, temperatuur bereik: 3/27°C, wisselkontakt: 2A - 230VAC, vaste differentiaal: 0.25°C, beschermingsgraad: IP20, anticipatie weerstand: 2, instelknop onder het deksel	54.-,

digitale thermostaat met klok

digitale thermostaat met klok, merken: Siemens / Perry / Honeywell



DIGISTAT+3	digitale thermostaat met weekprogramma: INSTAT +3R7, voeding: 230VAC, digitale aanduiding: LCD, temperatuur bereik: 7/32°C, weekprogramma, wisselkontakt: 16(2A) 250 VAC, kleur: wit, beschermingsgraad: IP30	124.-,
INSTAT +2R7	digitale thermostaat met weekprogramma: INSTAT +3R7 EBERLE, voeding met 2 batterijen: 2 x AA, digitale aanduiding: LCD, temperatuur bereik: 7/32°C, weekprogramma, wisselkontakt: 16(2A) 250 VAC, kleur: wit, beschermingsgraad: IP30, afmetingen: 135 mm x 96 mm x 30 mm	94.-,
CR309	digitale thermostaat met weekprogramma, voeding met 2 batterijen: 2 x AAA, eenvoudige instelling stijl analoog, digitale aanduiding: LCD, temperatuur bereik: 5/30°C, weekprogramma, kontakt: 8(2A) 250 VAC, kleur: wit	54.4.-,

Draadloze thermostaten met radio verbinding

Draadloze thermostaten met radio verbinding, merken: Siemens, Honeywell, Perry



INSTAT 868-R	Draadloze digitale thermostaat met wekklok: INSTAT868-R EBERLE, voeding met 2 batterijen: 2 x AA (1.5 V), digitale aanduiding: LCD (40 mm x 34 mm), temperatuur bereik: 5/40°C, weekprogramma, wisselkontakt: 16(2) A 250 VAC, kleur: wit, afmetingen: 140 mm x 70 mm x 26 mm, RF ontvangen: INSTAT868-A1A	182.-,
REV24DC/SET	Draadloze digitale thermostaat met wekklok: REV24DC/SET SIEMENS, voeding met 2 batterijen: 2 x AA, digitale aanduiding: LCD (70 mm x 50 mm), temperatuur bereik: 3/35°C, weekprogramma, wisselkontakt: 6(2.5A) 250 VAC, kleur: wit, afmetingen: 134 mm x 97mm x 25 mm, RF ontvangen: RCR10/868	282.39.-,

Thermostaten andere types

Thermostaten andere types, merken: IT



AT2090U	Klemthermostaat: 1 trap, temperatuur bereik: 20/90°C, beschermingsgraad: IP40, vaste differentiaal: 5°C, wisselkontakt: 16 (4) A 250VAC, max temperatuur: 110°C, afmetingen: 105 x 55 x 38 mm, instelknop onder het deksel	29.-,
----------------	--	--------------

Thermostaten andere types (..)

TV090	Dompelthermostaten 1 traps, temperatuur bereik: 0/90 °C, beschermingsgraad: IP54, vaste differentiaal: 3°C, wisselkontakt: 10 (1.5) A 250VAC, max temperatuur: 120°C, lengte dompelhuls: 120 mm	43.-,
TV090U	Dompelthermostaten 1 traps, temperatuur bereik: 0/90 °C, beschermingsgraad: IP54, vaste differentiaal: 3°C, wisselkontakt: T, max temperatuur: 120°C, lengte dompelhuls: 120 mm, verdoken instelknop	43.-,

stromingschakelaar

stromingschakelaar, merken: IT / MUT



DB3/10MI	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 3/8" (10mm), Aansluiting buis: T, max debiet in lieters/sec: 4 --> 5.5, max druk: 25 bar, beschermingsgraad: IP65, wisselkontakt: 5A 250VAC	80.-,
DB3/15MI	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 1/2" (15mm), Aansluiting buis: T, max debiet in lieters/sec: 5.5 --> 7, max druk: 25 bar, beschermingsgraad: IP65, wisselkontakt: 5A 250VAC	80.-,
DB3/20MI	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 3/4" (20mm), Aansluiting buis: T, max debiet in lieters/sec: 9 --> 11, max druk: 25 bar, beschermingsgraad: IP65, wisselkontakt: 5A 250VAC	80.-,
DB3/32MI	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 5/4" (32mm), Aansluiting buis: T, max debiet in lieters/sec: 26.5 --> 32.5, max druk: 25 bar, beschermingsgraad: IP65, wisselkontakt: 5A 250VAC	90.-,
SF1K	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 1-8", Aansluiting buis: 1", max druk: 11 bar, beschermingsgraad: IP65, max debiet in m³/uur: 1--> 46 m³, wisselkontakt: 15(8)A 250VAC	68.67.-,
SF1RE	Stromingsschakelaar, buisdoormeter: 1-8", Aansluiting buis: 1", max druk: 11 bar, beschermingsgraad: IP65, max debiet in m³/uur: 0.6--> 36.5 m³, wisselkontakt: 15(8)A 250VAC	72.-,

drukschakelaars

drukschakelaars, merken: Mut / Sagynomya



SFS1	Drukverschilschakelaar, verschilddruk bereik: 50 mbar, max druk: 10 bar, draadaansluiting: G1/4", wisselkontakt: 10(3)A 250VAC, compatibele vloeistoffen: water Contact 10A, 250 V, in schakeling (model 25 = 2 5mbar, model 35 = 33 mbar, model 50 = 50 mbar, model 105 = 105 mbar)), aansluiting 1/4"	43.99.-,
SNS C106XQ	Drukschakelaar, druk bereik: 0.05/6 bar, differentiaal: 0.6/4 bar, draadaansluiting: 3/8" BSD, wisselkontakt: 12A 250VAC, compatibele vloeistoffen: water / stoom / lucht, max druk: 16.5	80.-,
YNSC106XQ	Drukverschilschakelaar, verschilddruk bereik: 0.5/3.5 bar, differentiaal: 0.25 bar, draadaansluiting: 3/8" BSD, wisselkontakt: 5(4.5)A 250VAC, compatibele vloeistoffen: water / stoom / lucht, max druk: 15	182.45.-,

2-weg zoneventiel: 230VAC

2-weg zoneventiel, merken: IT / Controlli



VSE1	2-weg zoneventiel, diameter: 1/2", servomotor: 230VAC, KV : 2.2, hulpkontakt	58.1.-,
VSE2	2-weg zoneventiel, diameter: 3/4", servomotor: 230VAC, KV : 3, hulpkontakt	61.6.-,
VSE3	2-weg zoneventiel, diameter: 1", servomotor: 230VAC, KV : 6.9, hulpkontakt	65.1.-,

3-weg zoneventiel: 230VAC

3-weg zoneventiel, merken: IT / Controlli



VDE1	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", servomotor: 230VAC, KV : 2.6, hulpkontakt	65.1-
VDE2	3-weg zoneventiel, diameter: 3/4", servomotor: 230VAC, KV : 3.4, hulpkontakt	68.6-
VDE3	3-weg zoneventiel, diameter: 1", servomotor: 230VAC, KV : 6.5, hulpkontakt	72.8-

modulerende zonekleppen; 230VAC

modulerende zonekleppen, merken: IT / Controlli



VMXT11P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 0.6, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT12P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 1, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT13P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 1.6, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT1P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 2.5, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT21P	3-weg zoneventiel, diameter: 3/4", KV : 2.5, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	30.6-
VMXT24P	3-weg zoneventiel, diameter: 3/4", KV : 4, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	61.2-
VMBT3	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 3/4", KV : 6.3, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	145.07-
VMBT4	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 1", KV : 10, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	151.83-
VMBT5	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 5/4", KV : 16, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	199.06-
VMBT6	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 6/4", KV : 25, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	240.68-
MVT28	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, compatibele kleppen: VST / VMT / VTT / VSXT / VMXT / VTXT / VZX / MZX, sturing signaal: 3 punts 230VAC, lengte van de koers: M, torsie: 200 Nm, verbruik: 7 VA, handbediening	108.5-

modulerende zonekleppen; 24VAC

modulerende zonekleppen, merken: IT / Controlli



VMXT11P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 0.6, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT12P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 1, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT13P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 1.6, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT1P	3-weg zoneventiel, diameter: 1/2", KV : 2.5, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	29.7-
VMXT21P	3-weg zoneventiel, diameter: 3/4", KV : 2.5, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	30.6-
VMXT24P	3-weg zoneventiel, diameter: 3/4", KV : 4, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56 / MVT57	61.2-

modulerende zonekleppen; 24VAC (..)

VMBT3	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 3/4", KV : 6.3, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	145.07,-
VMBT4	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 1", KV : 10, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	151.83,-
VMBT5	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 5/4", KV : 16, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	199.06,-
VMBT6	Driewegklep: draadaansluiting, diameter: 6/4", KV : 25, max temp. vloeistof: 5/95°C , nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: MVT44 / MVT56	240.68,-
MVT44	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VST / VMT / VTT / VSXT / VMXT / VTXT / VZX / MZX, sturing signaal: 3 punts 24VAC, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 200 Nm, verbruik: 7 VA, handbediening	93.63,-
MVT56	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VST / VMT / VTT / VSXT / VMXT / VTXT / VZX / MZX, sturing signaal: 0-10VDC / 6-10VDC / 1-5VDC / 2-10VDC / 4-7VDC / 6-9VDC / 8-11VDC, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 200 Nm, verbruik: 7 VA, handbediening	171.36,-
MVT57	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: VST / VMT / VTT / VSXT / VMXT / VTXT / VZX / MZX, sturing signaal: 0-10VDC, lengte van de koers: 6.5 mm, torsie: 200 Nm, verbruik: 7 VA, handbediening	164.64,-

Circulatie pomp verwarming, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm

Circulatie pomp verwarming, merken: IMP / Grundfos / Wilo



NMT15/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	139.84,-
NMT15/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT20/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	402.96,-
NMT20/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT25/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	139.84,-
NMT25/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT25/80-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/80 / Wilo stratos 25/80, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	184.74,-
RFL3/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN20/xx / EGHN20/xx / UPS20/xx / STAR RS20/x	4.75,-
RFL1	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 1" (25mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN25/xx / EGHN25/xx / UPS25/xx / STAR RS25/x	4.97,-

Circulatie pomp verwarming, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm (..)

RFL5/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN32/xx / EGHN32/xx / UPS30/xx / STAR RS30/x	7.45,-
---------------	--	---------------

Circulatie pomp verwarming, 1 x 230VAC, longueur: 180 mm

Circulatie pomp verwarming, merken: IMP / Grundfos / Wilo



NMT20/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT20/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT25/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/40 / Wilo stratos 25/40, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT25/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT25/80-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	186.21,-
NMT32/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/40 / Wilo stratos 30/40, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT32/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT32/80-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	186.21,-
RFL3/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN20/xx / EGHN20/xx / UPS20/xx / STAR RS20/x	4.75,-
RFL1	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 1" (25mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN25/xx / EGHN25/xx / UPS25/xx / STAR RS25/x	4.97,-
RFL5/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN32/xx / EGHN32/xx / UPS30/xx / STAR RS30/x	7.45,-

Circulatie pomp sanitair, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm

Circulatie pomp sanitair, merken: IMP



SAN15/40-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.8, max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)	96.61,-
---------------------	---	----------------

Circulatie pomp sanitair, 1 x 230VAC, longueur: 130 mm (..)

SAN15/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)	98.91,-
SAN20/40-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.8, max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	96.61,-
SAN20/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	98.91,-
SAN20/70-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 4.2, max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	118.77,-
SAN25/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)	98.91,-
SAN25/70-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 4.2, max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)	118.77,-
RFL3/4CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN20/xx	9.46,-
RFL1CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 1" (25mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN25/xx / GHNP25/xx	9.73,-
RFL5/4CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN32/xx	11.02,-

electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, classe A

electronische circulatie pomp: classe A, merken: IMP

NMT SMART 25/40	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	392.29,-
NMT SMART 32/40F	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	442.15,-
NMT SMART 25/60	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	432.4,-
NMT SMART 32/60F	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	483.92,-
NMT SMART 25/80	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	486.13,-
NMT SMART 32/80F	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	542.06,-
NMT SMART 32/100F	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	548.32,-
NMT SMART 32/40	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	397.44,-

electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, classe A (..)

NMT SMART 40/40F	442.15,-
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	
NMT SMART 32/60	438.29,-
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	
NMT SMART 32/80	492.02,-
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	
NMT SMART 32/100	496.8,-
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.