


Prijslijst Omloop pompen

IMP



RGB sprl - bvba
Herzieningslaan 70
1070 Bruxelles
Tel 02/521 00 45
Fax 02/523 63 30

www.rgb-pro.be

Zie alfabetische index aan
het einde van de prijslijst

Samenvatting blz1

PRIJSLIJST

LIJST DER MERKEN

IMP

Verdeler

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B420 - V1412B

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
NMT SAN20/40-130	184.55 -	7	NMT SAN20/60-130	198.72 -	7	NMT SAN20/80-130	263.67 -	7
NMT SAN25/40-130	184.55 -	7	NMT SAN25/60-130	198.72 -	7	NMT SAN25/80-130	263.67 -	7
NMT SAN40	1 100.32 -	7	NMT SAN50	1 312.25 -	7	NMT SAN65	1 483.9 -	7
NMT SMART 25/100	492.02 -	3	NMT SMART 25/40	392.29 -	3	NMT SMART 25/60	432.4 -	3
NMT SMART 25/80	486.13 -	3	NMT SMART 32/100	496.8 -	3	NMT SMART 32/100F	548.32 -	4
NMT SMART 32/40	397.44 -	3	NMT SMART 32/40F	442.15 -	4	NMT SMART 32/60	438.29 -	3
NMT SMART 32/60F	483.92 -	4	NMT SMART 32/80	492.02 -	3	NMT SMART 32/80F	542.06 -	4
NMT SMART 40/100F	599.47 -	5	NMT SMART 40/40F	442.15 -	4	NMT SMART 40/60F	536.36 -	4
NMT SMART 40/80F	593.22 -	5	NMT SMART 50/100F	643.26 -	5	NMT100/10	2 042.4 -	6
NMT100/6	2 042.4 -	6	NMT15/40-130	139.84 -	1	NMT15/60-130	143.52 -	1
NMT20/40-130	402.96 -	1	NMT20/40-180	140.76 -	2	NMT20/60-130	143.52 -	1
NMT20/60-180	144.44 -	2	NMT25/40-130	139.84 -	1	NMT25/40-180	140.76 -	2
NMT25/60-130	143.52 -	1	NMT25/60-180	144.44 -	2	NMT25/80-130	184.74 -	1
NMT25/80-180	186.21 -	2	NMT32/40-180	140.76 -	2	NMT32/60-180	144.44 -	2
NMT32/80-180	186.21 -	2	NMT40	1 100.32 -	5	NMT50	1 312.25 -	5
NMT65	1 483.9 -	6	NMT80 /10	1 837.15 -	6	NMT80 /6	1 837.15 -	6
NMTD SMART 32/100	966.18 -	4	NMTD SMART 32/40	770.96 -	4	NMTD SMART 32/60	850.26 -	4
NMTD SMART 32/80	953.12 -	4	NMTD SMART 40/100F	1 162.88 -	5	NMTD SMART 40/40F	953.12 -	5
NMTD SMART 40/60F	1 037.76 -	5	NMTD SMART 40/80F	1 149.45 -	5	NMTD25/40-180	371.31 -	2
NMTD25/80-180	450.8 -	2	NMTD32/40-180	371.31 -	3	NMTD32/60-180	399.28 -	3
NMTD32/80-180	450.8 -	3	NMTD40	2 170.32 -	6	NMTD50	2 574.09 -	6
NMTD65	2 927.33 -	6	NMTD80 /10	3 633.93 -	6	NMTD80 /6	3 633.93 -	6
RFL1	4.97 -	1	RFL1CU	9.73 -	1	RFL3/4	4.75 -	1
RFL3/4CU	9.46 -	1	RFL5/4	7.45 -	1	RFL5/4CU	11.02 -	1
SAN15/40-130	96.61 -	7	SAN15/60-130	98.91 -	7	SAN20/40-130	96.61 -	8
SAN20/60-130	98.91 -	8	SAN20/70-130	118.77 -	8	SAN25/60-130	98.91 -	8
SAN25/70-130	118.77 -	8	SAN40-120F	944.2 -	8	SAN40-70F	919.26 -	8
SAN50-120F	1 098.33 -	8	SAN50-70F	1 034.8 -	8	SAN65-120F	1 198.2 -	8
SAN65-70F	1 116.49 -	8	VMXT1P	29.7 -	3	VMXT1P	29.7 -	3

INHOUD

blz

IMP

Pompen met draad aansluiting

toebehoren voor circulatie pompen, aansluitingen voor pompe, R 3/4" -> R 5/4" **1**

Electronische pompen

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT 130 **1**

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 20 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180 **2**

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180 **2**

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART **3**

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART **4**

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMT SMART F **4**

dubbelelectronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMTD SMART F **5**

Electronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMT **5**

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMTD **6**

Sanitair warm water pompen

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT SAN **6**

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, type NMT SAN **7**

Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15mm -< 25mm, 130 mm, brons, type SAN **7**

Circulatie pomp sanitair warmwater, 3 x 400VAC, aansluiting met flenzen: 40 mm --> 65 mm, type SAN **8**

Hygrostat

toebehoren voor circulatie pompen, aansluitingen voor pompe, R

3/4" -> R 5/4"

draadaansluiting, aansluiting met flenzen



RFL3/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN20/xx / EGHN20/xx / UPS20/xx / STAR RS20/x	4.75,-
RFL1	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 1" (25mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN25/xx / EGHN25/xx / UPS25/xx / STAR RS25/x	4.97,-
RFL5/4	draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: GHN32/xx / EGHN32/xx / UPS30/xx / STAR RS30/x	7.45,-
RFL3/4CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN20/xx	9.46,-
RFL1CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 1" (25mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN25/xx / GHNP25/xx	9.73,-
RFL5/4CU	draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen inbegrepen, compatibele pompen: SAN32/xx	11.02,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT 130

Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, compatibele pompen: Grundfos alpha 2 WIL0 STRATOS SMART, Aansluiting buis: 1/2" (15mm) - 3/4 (20mm) - 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 90 watt, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C, technologie: aiment permanent



NMT15/40 130

NMT15/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	139.84,-
NMT15/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT20/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	402.96,-
NMT20/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT25/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	139.84,-
NMT25/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	143.52,-
NMT25/80-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/80 / Wilo stratos 25/80, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	184.74,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 20 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180

Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, compatibele pompen: Grundfos alpha 2 WILo STRATOS SMART, Aansluiting buis: 3/4 (20mm) - 1" (25mm) --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 90 watt, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C



NMT20/40

NMT20/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT20/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT25/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/40 / Wilo stratos 25/40, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT25/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT25/80-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	186.21,-
NMT32/40-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/40 / Wilo stratos 30/40, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	140.76,-
NMT32/60-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	144.44,-
NMT32/80-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44	186.21,-

Dubbele monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180

Dubbele monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, Aansluiting buis: 1" (25mm) --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C



NMTD25/40-180	dubbele elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44	371.31,-
NMTD25/80-180	dubbele elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.8 (x2), max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44	450.8,-

Dubbele monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, (..)

NMTD32/40-180	dubbelelektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44	371.31,-
NMTD32/60-180	dubbelelektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7 (x2), max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44	399.28,-
NMTD32/80-180	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.8 (x2), max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44	450.8,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART

Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 4 m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m /10 m, compatibele pompen: Grundfos WILLO SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm) --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 2/ 110°C



NMT SMART 25/40	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	392.29,-
NMT SMART 25/60	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	432.4,-
NMT SMART 25/80	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	486.13,-
NMT SMART 25/100	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	492.02,-
NMT SMART 32/40	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	397.44,-
NMT SMART 32/60	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	438.29,-
NMT SMART 32/80	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	492.02,-
NMT SMART 32/100	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	496.8,-

Dubbele monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART

Dubbele monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7 / 8.4 / 10, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m / 8m / 10 m, Aansluiting buis: 1" (25mm) --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C



NMTD SMART 32/40	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A) (x2), beschermingsgraad: IP44	770.96,-
NMTD SMART 32/60	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm) (x2), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A) (x2), beschermingsgraad: IP44	850.26,-
NMTD SMART 32/80	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	953.12,-
NMTD SMART 32/100	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	966.18,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMT SMART F

Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, max debiet in m³/uur: 4 m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m / 10 m, compatibele pompen: Grundfos WILO SMART, Aansluiting buis: 32mm / 40 mm / 50 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 2/ 110°C



NMT SMART 32/40F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	442.15,-
NMT SMART 32/60F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	483.92,-
NMT SMART 32/80F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	542.06,-
NMT SMART 32/100F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	548.32,-
NMT SMART 40/40F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	442.15,-
NMT SMART 40/60F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.75A), beschermingsgraad: IP44	536.36,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting (..)

NMT SMART 40/80F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	593.22,-
NMT SMART 40/100F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	599.47,-
NMT SMART 50/100F	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting buis: 50 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	643.26,-

dubbelelectronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting

met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMTD SMART F

dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, max debiet in m³/uur: 4 m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m / 10 m, Aansluiting buis: 32mm / 40 mm / 50 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 2/ 110°C



NMTD SMART 40/40F	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44	953.12,-
NMTD SMART 40/60F	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 9 (x2), max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.75A) (x2), beschermingsgraad: IP44	1 037.76,-
NMTD SMART 40/80F	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.15A), beschermingsgraad: IP44	1 149.45,-
NMTD SMART 40/100F	dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in m ³ /uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44	1 162.88,-

Elektronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC, aansluiting

met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMT

Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 18 - > 64, max opvoerhoogte: 12, compatibele circulatie pompen: Grundfos UPS WILO STAR , aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43, lage elektrische energie verbruik



NMT40

NMT40	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 18, max opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos / WILO , aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 100.32,-
NMT50	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 31, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILO , aansluiting met flenzen: 50mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 312.25,-

Electronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC, aansluiting (..)

NMT65	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 49, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 65mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 483.9,-
NMT80 /6	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 64, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, beschermingsgraad: IP44	1 837.15,-
NMT80 /10	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 64, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44	1 837.15,-
NMT100/6	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 78, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 100mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, beschermingsgraad: IP44	2 042.4,-
NMT100/10	Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 90, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 100mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44	2 042.4,-

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting

met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMTD

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 6-- > 12, max opvoerhoogte: 12, compatibele circulatie pompen: Grundfos UPS WILLO STAR , aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: 5/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43, lage elektrische energie verbruik



NMTD40

NMTD40	Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 32, max opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	2 170.32,-
NMTD50	Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 54, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 50mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	2 574.09,-
NMTD65	Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 84, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 65mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	2 927.33,-
NMTD80 /6	Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 112, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, beschermingsgraad: IP44	3 633.93,-
NMTD80 /10	Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 112, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos / WILLO , aansluiting met flenzen: 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44	3 633.93,-

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT SAN

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2 / 10, max opvoerhoogte (druk): 4 m / 6 m / 8 m, Aansluiting buis: 3/4 (20mm) - 1" (25mm), pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C, technologie: aiment permanent



Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, (..)

NMT SAN20/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	184.55,-
NMT SAN20/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	198.72,-
NMT SAN20/80-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 8 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	263.67,-
NMT SAN25/40-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44	184.55,-
NMT SAN25/60-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	198.72,-
NMT SAN25/80-130	Monofaze elektronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 8 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44	263.67,-

Monofaze elektronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting

met flenzen: 40mm --> 65mm, type NMT SAN

electronische sanitaircirculatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 18 - > 40, max opvoerhoogte: 12, aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, pomplichaam: messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43, lage elektrische energie verbruik



NMT SAN40	Monofaze elektronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 18, max opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos / WILO , aansluiting met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 100.32,-
NMT SAN50	Monofaze elektronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 31, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILO , aansluiting met flenzen: 50mm, pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 312.25,-
NMT SAN65	Monofaze elektronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m ³ /uur: 49, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos / WILO , aansluiting met flenzen: 65mm, pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP44	1 483.9,-

Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC,

draadaansluiting 15mm -< 25mm, 130 mm, brons, type SAN

Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.8 --> 4.2, max opvoerhoogte: 3.9m -> 6.7m, compatibele pompen: Grundfos UPS WILO STAR , Aansluiting buis: 1/2" (15mm) / 3/4" (20mm) / 1" (25mm) , pomplichaam: brons



SAN15/40-130

SAN15/40-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.8, max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)	96.61,-
SAN15/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)	98.91,-

Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC, (..)

SAN20/40-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 2.8, max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	96.61,-
SAN20/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	98.91,-
SAN20/70-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 4.2, max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)	118.77,-
SAN25/60-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 3, max opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)	98.91,-
SAN25/70-130	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m ³ /uur: 4.2, max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)	118.77,-

Circulatie pomp sanitair warmwater, 3 x 400VAC, aansluiting met

flenzen: 40 mm --> 65 mm, type SAN

Circulatie pomp sanitair warmwater: sanitair, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 10 -> 50, max opvoerhoogte: 7m / 12m, compatibele pompen: Grundfos UPS WILO STAR , aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, pomplichaam: brons, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43



SAN40-120F

SAN40-120F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 20, max opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 250 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	944.2,-
SAN40-70F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 13, max opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 250 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	919.26,-
SAN50-70F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 25, max opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 280 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	1 034.8,-
SAN50-120F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 30, max opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 50mm, lengte: 280 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	1 098.33,-
SAN65-70F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 35, max opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 65mm, lengte: 340 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	1 116.49,-
SAN65-120F	Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m ³ /uur: 50, max opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 65mm, lengte: 340 mm, water temperatuur: -10/120°C, nominale druk: PN6/PN10	1 198.2,-

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.